



EXPRESS АКРИЛ МОМЕНТАЛЬНИЙ

Дата: 12/08/21

Сторінка: 1 із 1

Технічні дані:

Основа	Акрилова дисперсія
Консистенція	Паста
Система затвердіння	Фізичне висихання
Густина	1,7 г/см ³ (DIN 53479 B)
Температура застосування	Від +5 °C до +30 °C
Термостійкість	Від -20 °C до +80 °C
Усадка після затвердіння	до 15 % (DIN 52451)

Опис продукту:

Іноваційний акриловий герметик, який можна обробляти і фарбувати вже через 10 хвилин після нанесення. Завдяки чудовій адгезії до типових пористих поверхонь - цегли, бетону, дерева, каменю, гіпсокартону - незамінний при всіляких оздоблювальних роботах всередині приміщень.

Сфери застосування:

- Заповнення щілин і тріщин в бетоні, кладці і штукатурці.
- Розшивка швів в гіпсокартонних плитах.
- Заповнення швів при облаштуванні ліштв, підвіконь, декоративних панелей на стінах та стелях, сходах і т.п.
- Заповнення швів з максимальною рухливістю до 15 %.

Розміри швів:

Мінімальна ширина та глибина швів: 5мм.

Рекомендації: ширина = глибина.

При ширині більшій 20 мм просимо проконсультуватися з технічним відділом Соудал (Soudal).

Упаковка:

Картридж 280 мл

Колір: білий (артикул 122879).

Зберігання:

12 місяців в закритій упаковці в сухому прохолодному місці за температури від +5°C до +25°C.

Норми і сертифікати:

Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в Турнхоут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO 9001.

Інструкція із застосування:

Вимоги до поверхонь: чисті, сухі без пилу і жиру. Краї шва проклеїти малярною стрічкою, щоб вберегти основу від забруднення. Стрічку видалити одразу після обробки шва.

Спосіб нанесення: за допомогою монтажного пістолета.

Обробка шва: за допомогою шпателью та мильного розчину, або ж розгладити пальцем, змоченим в мильном розчині до утворення поверхневої плівки.

Очищення: водою, безпосередньо після нанесення.

Примітки:

- Не застосовувати в місцях з підвищеною вологістю, або місцях де можливий безпосередній контакт з водою.
- Герметик можна фарбувати більшістю фарб та лаків. Переконайтеся, що фарба досить еластична, щоб наносити її на пластоеластичний герметик.
- Перед застосуванням герметика, ми рекомендуємо проводити власні тести на сумісність.

Рекомендації з безпеки:

Дотримуйтеся основних правил з безпеки та гігієни праці, а саме:

- Уникайте контакту зі шкірою.
- При контакті зі шкірою негайно промити великою кількістю води.
- Тримайте в місцях, недоступних для дітей.

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів та великої кількості різноманітних способів застосування, які перебувають поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальність за отримані результати. У кожному разі рекомендується провести попереднє випробування