

Скрытые петли быстрого монтажа


- ▶ Sensys для широкого угла открывания без выступа
- ▶ Угол открывания 165°

Минимальная fuga для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки С, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

* при использовании ограничителя угла открывания до 120°
 ** при использовании ограничителя угла открывания до 105°


Выступ двери / монтажная глубина



При дистанции D до 3 мм выступ двери T отсутствует, что обеспечивает эффективное использование внутреннего пространства, для установки выдвижных элементов. *Глубина петли в закрытом состоянии: 80 мм

Вариант навески двери	H, мм (макс. при 30°)	T, мм (90°, D0)
накладная навеска	66	-3

накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
 = расстояние до чашки С + 12,5 мм - наложение А

Накладная навеска мм	Расстояние до чашки С, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5