

*feel*Ness
sense of touch

МДФ із РЕТ-покриттям

Догляд та очищення



ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

- 1) Рекомендується використовувати для очищення поверхонь неабразивну ганчірку з мильним розчином. Вологі поверхні треба негайно витирати насухо, наприклад м'якою губкою, що добре вбирає вологу.
- 2) Щоб запобігти пошкодженню поверхні плити, перед використанням очисного засобу його слід нанести на непомітну ділянку, зменшивши час впливу та кількість засобу для чищення. Час впливу має бути мінімальним, а очищення слід проводити без застосування надмірного тиску.
- 3) Не допускається використання абразивних очисних засобів, а також пароочисників.
- 4) Розчин не повинен містити окислювальних речовин (хлорати чи відбілювачі), сильні основи (концентрований аміак, розчини гідроксиду натрію). Слід уникати використання концентрованих спиртових розчинів (метиловий спирт/ізопропанол)
- 5) Очисний засіб не має містити речовин, які залишаються на поверхні після висихання, як наприклад віск/олія або полімерні дисперсії.
- 6) Плями, які не вдалося видалити розведеним мильним розчином, як описано вище, можна вивести за допомогою очисних засобів на основі розведеного метанолу чи спирту (наприклад, засобом для миття вікон після попереднього тестування на непомітній ділянці).

ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ

Всі вироби МДФ Kronospan Feelness вкриті додатковою монтажною плівкою, завдяки чому мінімізується утворення механічних пошкоджень, що можуть виникнути протягом виробничого процесу або транспортуванні. Монтажна плівка також забезпечує захист від пошкоджень глянцевої та матової панелей до моменту монтажу деталей.

Загальні рекомендації:

- 1) Щоб запобігти виникненню пошкоджень на плиті, захисну плівку не слід знімати до завершення монтажу.
- 2) Захисну плівку з поверхні рекомендується знімати тільки після завершення технологічного циклу обробки плити.
- 3) Прозору захисну плівку слід видалити впродовж 24 годин після завершення монтажу, але не пізніше ніж через 3 місяці після встановлення деталей.