

KARTA GWARANCYJNA na moduły meblowe

§ 1. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem występuje MKF-PL sp. z o.o., z siedzibą w Macierzyszu (05-850), ul. Ogrodowa 8, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001038064, NIP: 1182262745, REGON: 525403208 (dalej – Gwarant).
2. Gwarant zapewnia zgodność towaru z deklarowanymi parametrami technicznymi i wizualnymi, pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania oraz zasad użytkowania towaru, a także zobowiązuje się do usunięcia wad powstałych z jego winy zgodnie z procedurą reklamacyjną lub do wymiany części/materiału/elementu zawierającego ujawnioną wadę produkcyjną.
3. Gwarancja na meble modułowe udzielana jest na okres 2 lat od daty zakupu.

§ 2. TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Reklamacja gwarancyjna powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres e-mail reklamacyjny_showroom@viyar.pl.
2. W ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji Gwarant przekazuje odpowiedź i ustala kolejne działania. Termin na ustalenie kolejnych działań może zostać przez Gwaranta przedłużony w rozsądnym terminie, w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej kontroli i/lub ekspertyzy, o czym Gwarant informuje Kupującego. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Gwarant podejmuje decyzję o dalszych działaniach, które zależą od miejsca znajdującego się uszkodzonego towaru oraz rodzaju wady.
3. Nieprzedstawienie zdjęć lub innych dowodów stwierdzonych niezgodności towaru z Umową oznacza, że Kupujący zwalnia Gwaranta z obowiązków gwarancyjnych oraz rezygnuje ze wszystkich roszczeń gwarancyjnych wobec Gwaranta.
4. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad lub wymiany wadliwej części, materiału lub komponentu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty podjęcia decyzji o zasadności reklamacji — w przypadku wad nieistotnych, które mogą zostać usunięte bezpośrednio na terenie Kupującego, pod warunkiem dostępności odpowiednich części zamiennych w magazynie Sprzedawcy. W przypadku wad istotnych termin ten może zostać wydłużony, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 5 niniejszego rozdziału.
5. Gwarant może przedłużyć czas na usunięcie wady, gdy wymiana części/materiału/elementu wymaga zastosowania trudno dostępnych materiałów lub specjalnego zamówienia. O takim przedłużeniu Gwarant poinformuje Kupującego w odpowiedzi na reklamację gwarancyjną, wskazując przewidywane terminy oraz powody opóźnienia.
6. W przypadku braku identycznych materiałów w momencie naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo do ich zastąpienia materiałami o takiej samej lub porównywalnej jakości. W razie zmiany konstrukcji Gwarant przeprowadzi naprawę zgodnie z najnowszą technologią dostępną w chwili naprawy. W przypadku wycofania materiału/elementu Gwarant zobowiązuje się, po uzgodnieniu z Kupującym, do wymiany materiału na inny o takiej samej lub wyższej jakości oraz porównywalnej cenie.
7. W odniesieniu do części/materiału/elementu wymienionego na wolny od wad lub naprawionego, okres gwarancji zaczyna się na nowo od daty wymiany lub naprawy. Okres gwarancji na pozostałe komponenty i produkty nie ulega przedłużeniu.
8. Gwarant nie jest zobowiązany do udostępnienia Kupującemu towaru zastępczego na czas trwania gwarancji.
9. Warunkiem uznania reklamacji na podstawie niniejszej gwarancji jest przestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji mebli skrzyniowych, zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszej Karty Gwarancyjnej.
10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek opóźnionego zgłoszenia usterki, jeśli wada ta spowodowała inne szkody, których można było uniknąć przy terminowym powiadomieniu Gwaranta o wadzie.
11. Karta gwarancyjna jest wydawana Kupującemu w formie elektronicznej i/lub papierowej wraz z towarem.
12. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody moralne, straty materialne, utracone zarobki ani żadną inną formę utraconych korzyści poniesionych przez Kupującego w związku z możliwą wadą zakupionego towaru.
13. Koszty naprawy, które nie są objęte gwarancją, podróże oraz kontrolę, w wyniku której stwierdzono brak zgłaszanych wad, ponosi Kupujący.

§ 3. GWARANCJA NIE OBEJMUJE

1. Zobowiązania gwarancyjne nie będą realizowane przez Gwaranta w przypadku:
 - wady spowodowane nieprzestrzeganiem zasad eksploatacji i konserwacji mebli korpusowych oraz odrębnych zasad eksploatacji i technicznej obsługi poszczególnych części/materiałów/komponentów objętych gwarancją (Załącznik 1 do niniejszej karty gwarancyjnej);
 - wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad, warunków, instrukcji montażu oraz rysunków montażowych;
 - uszkodzenia mechaniczne spowodowane nieostrożnym obchodzeniem się z towarem poza kontrolą Gwaranta, naruszeniem środków ostrożności lub nieautoryzowaną wymianą komponentów towaru;
 - ślady działania agresywnych substancji chemicznych, ich składników i roztworów, znaczne zawilgocenie;

- zabrudzenia mebli odzieżą lub innymi barwnikami, w tym naturalnymi;
- używanie towaru niezgodnie z przeznaczeniem;
- celowe uszkodzenia;
- skutki sytuacji nadzwyczajnych (pożar, powódź, klęska żywiołowa itp.);
- wykonanie naprawy lub zmian w meblach korpusowych w okresie gwarancji przez osobę fizyczną lub prawną nieupoważnioną przez Gwaranta;
- pęknięcia i uszkodzenia szklanych elementów mebli korpusowych wykryte po odbiorze;
- zmiany powierzchni mebli korpusowych wynikające z naturalnego zużycia lub eksploatacji (w tym, ale nie tylko: czyszczenie i pielęgnacja, działanie światła słonecznego, zmiany temperatury wewnątrz pomieszczenia itp.);
- konieczność regulacji drzwi i szuflad w związku z przestawieniem mebli korpusowych w inne miejsce w pokoju lub poza nim;
- proste prace, które Kupujący może wykonać samodzielnie, takie jak wymiana żarówki, usunięcie zabrudzeń itp.;
- wady i uszkodzenia prowadzące do obniżenia ceny towaru;
- długotrwałe działanie promieniowania ultrafioletowego, temperatury lub podwyższonej wilgotności.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych Warunków Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory między Kupującym a Gwarantem rozstrzygane są przez sąd, którego właściwość ustalana jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz – w przypadkach, gdy ma to zastosowanie – zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
3. Prawa Kupującego określone w niniejszych Warunkach Gwarancji są wyłączne i jedyne, które mogą być zgłaszane przez Kupującego wobec Gwaranta Postanowienia niniejszych Warunków
4. Gwarancji nie wpływają na prawa osób fizycznych kupujących Towary Gwaranta w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI MEBLI MODUŁOWYCH

1. Meble modułowe należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble modułowe powinny być użytkowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i chronionych przed szkodliwymi czynnikami, które mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia, a także przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Warunki klimatyczne dla użytkowników mebli są następujące:
 - wilgotność względna: od 40 do 60%;
 - temperatura: od 5 do 50 °C.
3. Nie ustawiaj mebli modułowych w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
4. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia mebli modułowych.
5. Meble modułowe nie są przeznaczone do użytkowania w warunkach panujących w saunach.
6. Powłoki lakiernicze nie mogą być narażone na działanie wysokich temperatur, substancji chemicznych, takich jak rozpuszczalniki, benzyna oraz kosmetyki o silnym działaniu (farby do włosów, zmywacze do paznokci itp.).
7. Aby zapewnić prawidłowe działanie systemów amortyzacji i samowyciągających się szuflad oraz amortyzacji zamykania frontów, szuflady i fronty należy zamykać z niewielkim naciskiem. Zamykanie wysuwanych szuflad i frontów zbyt dużą siłą może ograniczyć działanie mechanizmów, a przy powtarzających się przypadkach może doprowadzić do ich uszkodzenia.
8. Nie opieraj się o drzwi mebli modułowych i nie obciążaj ich.
9. Gorących przedmiotów, szczególnie naczyń bezpośrednio zdjętych z płyty grzewczej, nie wolno kłaść na blacie roboczym. Zawsze używaj deski lub podkładki.
10. Nie obciążaj mebli modułowych w sposób, który może doprowadzić do ich uszkodzenia mechanicznego.
11. Chroń meble modułowe przed wodą.
12. Meble modułowe należy systematycznie czyścić i konserwować odpowiednimi środkami, zgodnie z Zasadami użytkowania i obsługi mebli modułowych wskazanymi w niniejszym załączniku.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI TECHNICZNEJ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI/MATERIAŁÓW/ELEMENTÓW MEBLI MODUŁOWYCH

Rodzaj towaru	Instrukcja eksploatacji
Płyta wiórowa	Zalecane środowisko pracy powinno być suche i wentylowane, z wilgotnością względną wynoszącą 35–65%. Nie przechowuj w pobliżu substancji łatwopalnych. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia. Do czyszczenia najlepiej używać środków czystości przeznaczonych do użytku domowego lub delikatnych detergentów, np. środków do mycia szyb. Takie środki nie powinny zawierać składników ściernych, ponieważ mogą zmniejszyć połysk lub powodować zarysowania. Częstotliwość czyszczenia powinna być dostosowana do zakresu użytkowania i stopnia zabrudzenia. Zaleca się unikanie spryskiwania środków bezpośrednio na powierzchnię, gdyż może to pozostawiać plamy i ślady; zamiast tego należy nanieść środek czyszczący na miękką, wilgotną ściereczkę, wyczyścić powierzchnię, a następnie ją przetrzeć. Po użyciu wilgotnej ściereczki powierzchnię należy dokładnie wytrzeć suchą, higroskopijną ściereczką z mikrofibry, czystą ściereczką lub ręcznikami papierowymi. Unikaj stosowania środków ściernych, wybielaczy lub produktów o wysokiej zawartości chloru czy kwasów. Nie używaj do czyszczenia skrobaków ani materiałów ściernych (np. ściernych proszków, metalowych gąbek). Nie stosuj politur, wosku, smarów plastycznych ani wybielaczy. Nie używaj środków czyszczących zawierających nasycone kwasy lub sole tych kwasów, takich jak środki do usuwania kamienia zawierające kwas mrówkowy lub kwas sulfaminowy, środki do czyszczenia rur, kwas solny, środki do czyszczenia srebra czy środki do czyszczenia piekarników. Resztki tłuszczu należy usuwać możliwie jak najszybciej (nie później niż w ciągu 48 godzin), inaczej powierzchnia może ulec uszkodzeniu
MDF (powierzchnie akrylowe)	Nie myj powierzchni dużą ilością wody i utrzymuj ją suchą. Materiał topi się w temperaturze powyżej 80 °C. Nie czyść błyszczącej powierzchni metalowymi skrobakami ani szczotkami, ponieważ mogą zarysowania. Nie używaj środków ściernych ani zawierających alkohol do czyszczenia. Nie stosuj proszków zawierających kwasy, zasady ani rozpuszczalniki chemiczne. Środki czyszczące tego typu są zabronione: 1. Produkty zawierające alkohol: metylowy, etylowy, propylowy i inne.

	2. Produkty z acetonem i innymi rozpuszczalnikami. 3. Terpentyna, nitrogliceryna, żywice syntetyczne. 4. Materiały ściernie: skrobaki, noże, szpachelki, szczotki, soda itp. 5. Parownica. 6. Chlor, amoniak, sól, zasady i kwasy. 7. Wosk. Dozwolone używać: Delikatne środki czystości, na przykład do mycia okien (bez amoniaku) i naczyń, roztwór mydlany, uniwersalne środki czyszczące o delikatnym działaniu. Nie zapomnij o wilgotnych chusteczkach, szamponach i mydle w płynie, żelach pod prysznic, środkach do mycia naczyń, środkach do mycia szyb oraz politurach bez wosku (dla połysku). Do usuwania zabrudzeń i kurzu z powierzchni frontu akrylowego używa się wody z mydłem i miękkiej ściereczki. Miękka tkanina z mikrofibry, flanela, miękka tkanina bez włosia. Chusteczki z mikrofibry wychwytyują i zatrzymują cząsteczki kurzu. Dla płynnych delikatnych środków najlepiej wybierać te, na których opakowaniu znajduje się napis „do powierzchni błyszczących».
Fronty foliowane	1. Zalecana temperatura pracy: 5–60°C oraz wilgotność względna 40–60%. 2. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, ponieważ może to prowadzić do blaknięcia pigmentów barwnikowych oraz odkształcenia termicznego folii. 3. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym działaniem wysokiej temperatury, należy zachować odstęp co najmniej 600 mm między kuchenką elektryczną lub gazową a meblami. 4. W przypadku meblowych frontów foliowanych z połyskiem i połyskiem metalicznym nie należy czyścić powierzchni (przecierać) przez co najmniej 72 godziny po zdjęciu folii ochronnej, ponieważ lakier musi dobrze wyschnąć. 5. Nie używaj w meblowym designie lamp umieszczonych bliżej niż 100 mm od powierzchni wyrobów. 6. Unikaj kontaktu z temperaturą powyżej +60°C oraz długotrwałego narażenia na gorące powietrze (np. niedomknięty piekarnik, długie gotowanie z intensywną parą bez użycia okapu, rozgrzana płyta grzewcza przez długi czas itp.), co może prowadzić do topnienia, pęcznienia lub odklejania folii. 7. Nie dopuszczaj do schłodzenia poniżej -20°C. Temperatura poniżej tej wartości może spowodować pękanie i odklejanie folii. 8. Unikaj długotrwałego działania wilgoci, aby zapobiec wygięciu elementów lub pęcznieniu płyty MDF. 9. Do usuwania plam z powierzchni meblowych frontów można stosować słaby roztwór mydła lub rozcieńczony alkohol etylowy oraz środki zawierające etanol (np. środki do mycia szyb). Powierzchnię frontu czyści się mikrofibrą nasączoną zalecanym środkiem, melaminową gąbką, a następnie wyciera do sucha. 10. Nie używaj środków do pielęgnacji mebli z naturalnego drewna (wosk, politory itp.), ani środków ściernych i rozpuszczalników. Unikaj produktów zawierających utleniacze (wybielacze, chlor) oraz silne zasady (zawierające wodorotlenek sodu, amoniak). Jako dodatkową pielęgnację zaleca się zastosowanie antystatyka do usuwania ładunków elektrostatycznych
Malowane fronty	Zabronione: 1. Poddawanie frontów meblowych działaniu temperatur powyżej +50°C (może to prowadzić do odkształcenia powierzchni frontu). 2. Schładzanie frontów (elementów) poniżej -25°C (może spowodować pękanie powłoki lakierniczej). 3. Montowanie urządzeń oświetleniowych i grzewczych bliżej niż 600 mm od frontów meblowych (ciepło może powodować nadmierne nagrzewanie powierzchni frontów i pogorszenie ich wyglądu). Zaleca się stosowanie sprzętu kuchennego zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas gotowania włączaj okap. Po zakończeniu używania zmywarki i piekarnika nie pozostawiaj ich otwartych do całkowitego ostygnięcia. 4. Kontakt frontów z wilgocią (może powodować pęcznienie materiału bazowego oraz odklejanie krawędzi od powierzchni bocznych). 5. Długotrwałe wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (może prowadzić do zmiany koloru frontu i pogorszenia estetyki). 6. Narażanie frontów na mechaniczne uszkodzenia powierzchni czołowych i krawędzi.

	7. Do usuwania plam z powierzchni frontów meblowych można używać gąbki melaminowej (z wyjątkiem powierzchni połyskowych) zwilżonej słabym roztworem mydła lub rozcieńczonym alkoholem etylowym oraz środkami zawierającymi etanol (np. do mycia szyb). Powierzchnię frontu należy następnie wytrzeć miękką ściereczką lub mikrofibrą zwilżoną zalecanym środkiem, a potem dokładnie osuszyć. 8. Nie stosować środków do pielęgnacji frontów z naturalnego drewna (wosk, politory itp.), środków ściernych ani rozpuszczalników. Unikać produktów zawierających wybielacze, chlor oraz silne zasady (zawierające wodorotlenek sodu, amoniak). 9. Jako dodatkową pielęgnację zaleca się zastosowanie antystatka, np. za pomocą mikrofibry, w celu usunięcia ładunków elektrostatycznych.												
Fornirowane fronty	Zabronione: 1. Poddawanie frontów meblowych działaniu temperatury powyżej +50°C (może to spowodować odkształcenie powierzchni frontu). 2. Niedopuszczalne jest ochładzanie frontów (elementów) poniżej -25°C (może dojść do pękania powłoki lakierniczej). 3. Urządzenia oświetleniowe i grzewcze należy montować w odległości nie mniejszej niż 600 mm od frontów meblowych, aby zapewnić przestrzeganie punktu 1 (ciepło z urządzeń może spowodować nadmierne nagrzewanie frontów i pogorszenie ich wyglądu). Zaleca się używanie sprzętu kuchennego zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas gotowania należy włączać okap. Po użyciu zmywarki oraz piekarnika nie należy pozostawiać ich otwartych, aż do całkowitego ostygnięcia. 4. Oddziaływanie wilgoci na jakiegokolwiek części frontów meblowych (może to spowodować spuchnięcie podkładu frontu lub odklejenie się obrzeży od powierzchni bocznych). 5. Długotrwałe wystawienie na działanie bezpośrednich promieni słonecznych (może prowadzić do zmiany koloru okleiny frontu i pogorszenia wyglądu). 6. Nie należy narażać powierzchni frontów — zarówno czołowych, jak i bocznych — na mechaniczne uszkodzenia. 7. Do usuwania plam z powierzchni frontów meblowych można używać gąbki melaminowej (z wyjątkiem powierzchni błyszczących) z delikatnym roztworem mydła lub rozcieńczonym alkoholem etylowym, a także preparatów zawierających etanol (środki do mycia szyb). Następnie powierzchnię frontu należy przetrzeć ściereczką lub mikrofibrą nasączoną zalecanym środkiem, a potem wytrzeć do sucha. 8. Zabronione jest stosowanie środków do pielęgnacji frontów z naturalnego drewna (wosk, polerki itp.), jak również środków ściernych i wszelkich rozpuszczalników. Należy unikać obecności w detergentach utleniaczy (wybielaczy, chloru) oraz silnych zasad (zawierających wodorotlenek sodu, amoniak). 9. Jako dodatkową pielęgnację zaleca się stosowanie antystatyków do usuwania ładunków elektrostatycznych (np. mikrofibra).												
HPL Laminaty	Powierzchnię laminatu HPL należy regularnie czyścić, jednak materiał ten nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Do czyszczenia wystarczy wilgotnej ściereczki z ciepłą wodą lub łagodne środki czyszczące. Prawie wszystkie zwykłe domowe środki do czyszczenia i dezynfekcji są dobrze tolerowane, pod warunkiem, że nie są ściernie ani silnie zasadowe. <table> <tr> <th>Rodzaj zabrudzenia</th><th>Zalecany środek czyszczący oraz sposób czyszczenia</th></tr> <tr> <td>Syrop, sok owocowy, dżem, alkohol, mleko, herbata, kawa, wino, mydło i tusz</td><td>Przetrzyj wilgotną gąbką</td></tr> <tr> <td>Tłuszcze zwierzęce i roślinne, sosy, zaschła krew, suche wino, jajka</td><td>Zimną wodą z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym przetrzyj gąbką</td></tr> <tr> <td>Żelatyna, kleje roślinne i winylowe, odpady organiczne, guma arabska</td><td>Gorącą wodą z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym przetrzyj gąbką</td></tr> <tr> <td>Lakier do włosów, olej roślinny, długopisy i markery, wosk, podkład i tłusta kosmetyka, resztki rozpuszczalników</td><td>Alkohol, aceton, przetrzyj bawełnianą ściereczką</td></tr> <tr> <td>Lakier do paznokci, spray, olej lniany</td><td>Aceton, przetrzyj bawełnianą ściereczką</td></tr> </table>	Rodzaj zabrudzenia	Zalecany środek czyszczący oraz sposób czyszczenia	Syrop, sok owocowy, dżem, alkohol, mleko, herbata, kawa, wino, mydło i tusz	Przetrzyj wilgotną gąbką	Tłuszcze zwierzęce i roślinne, sosy, zaschła krew, suche wino, jajka	Zimną wodą z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym przetrzyj gąbką	Żelatyna, kleje roślinne i winylowe, odpady organiczne, guma arabska	Gorącą wodą z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym przetrzyj gąbką	Lakier do włosów, olej roślinny, długopisy i markery, wosk, podkład i tłusta kosmetyka, resztki rozpuszczalników	Alkohol, aceton, przetrzyj bawełnianą ściereczką	Lakier do paznokci, spray, olej lniany	Aceton, przetrzyj bawełnianą ściereczką
Rodzaj zabrudzenia	Zalecany środek czyszczący oraz sposób czyszczenia												
Syrop, sok owocowy, dżem, alkohol, mleko, herbata, kawa, wino, mydło i tusz	Przetrzyj wilgotną gąbką												
Tłuszcze zwierzęce i roślinne, sosy, zaschła krew, suche wino, jajka	Zimną wodą z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym przetrzyj gąbką												
Żelatyna, kleje roślinne i winylowe, odpady organiczne, guma arabska	Gorącą wodą z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym przetrzyj gąbką												
Lakier do włosów, olej roślinny, długopisy i markery, wosk, podkład i tłusta kosmetyka, resztki rozpuszczalników	Alkohol, aceton, przetrzyj bawełnianą ściereczką												
Lakier do paznokci, spray, olej lniany	Aceton, przetrzyj bawełnianą ściereczką												

	Syntetyczne farby olejne	Rozpuszczalnik na bazie trichloroetylenu, przetrzyj bawełnianą ściereczką
	Kleje neoprenowe	Trichloroetan, przetrzyj bawełnianą ściereczką
	Ślady silikonu	Drewniany lub plastikowy skrobak, ostrożnie, by nie porysować powierzchni
	Osady wapnia	Środki czyszczące o niskiej zawartości kwasu cytrynowego lub octowego (nie więcej niż 10%)
Pomimo że powierzchnia laminatu HPL jest bardzo trwała, nie należy czyścić jej środkami zawierającymi substancje ściernie, ściernymi gąbkami ani nieodpowiednimi narzędziami, takimi jak papier ścierny czy druciane gąbki. Należy unikać produktów o wysokiej zawartości kwasów lub zasad, ponieważ mogą one zabarwić powierzchnię. W przypadku używania rozpuszczalników tkanina powinna być idealnie czysta, aby nie pozostawiać śladów na powierzchni laminatu HPL. Jakikolwiek smugi można usunąć, myjąc laminat gorącą wodą i osuszając go. Unikaj stosowania politur do mebli oraz środków czyszczących na bazie wosku, ponieważ mają one właściwość tworzenia lepkiej warstwy na gładkiej powierzchni laminatu HPL, w którą łatwo wnika brud.		
Hettich (mechanizm szuflady, zawiasy)	Używać tylko w strefie mieszkalnej. Nie przekraczać dopuszczalnych obciążeń.	
Müller (mechanizmy szuflady, zawiasy, mechanizmy podnoszące)	Używać tylko w strefie mieszkalnej. Nie przekraczać dopuszczalnych obciążeń.	
Vibo (cargo, kosze, magiczne narożniki, suszarki)	Używać tylko w strefie mieszkalnej. Nie przekraczać dopuszczalnych obciążeń.	
Blat z płyty wiórowej	Nie przechowuj w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie narażaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Do czyszczenia najlepiej używać domowych środków myjących lub delikatnych preparatów, takich jak środki do mycia szkła. Produkty te nie powinny zawierać składników ściernych, ponieważ mogą one zmniejszyć połysk lub powodować zarysowania. Unikaj stosowania środków ściernych, wybielaczy oraz produktów o wysokiej zawartości chloru lub kwasu. Nie używaj do czyszczenia skrobaków ani środków ściernych (np. proszków ściernych, stałych zmywaków). Nie stosuj politur, wosków, środków do pielęgnacji mebli, smarów plastycznych ani wybielaczy. Nie używaj środków czyszczących zawierających kwasy nasycone lub sole kwasów, takich jak środki do usuwania kamienia z kwasem mrówkowym lub sulfaminowym, preparaty do czyszczenia rur, kwas solny, środki do czyszczenia naczyń czy piekarników. Nie używaj powierzchni jako deski do krojenia, ponieważ nóż może pozostawić ślady nawet na odpornej powierzchni. Zawsze stosuj deskę do krojenia. Nie stawiaj na powierzchni gorących przedmiotów, takich jak garnki czy patelnie bezpośrednio z kuchenki lub piekarnika, ponieważ połysk może się zmieniać w zależności od temperatury, a powierzchnia może ulec uszkodzeniu. Zawsze używaj podkładek termicznych. Rozlane substancje należy natychmiast usunąć, ponieważ długotrwałe działanie niektórych z nich może obniżyć połysk powierzchni. Szczególnie szybko i dokładnie czyść miejsca wokół wycięć i łączeń.	

Blat z płyty kompaktowej	Zalecana temperatura użytkowania powierzchni roboczej/elementów płyty kompaktowej wynosi od 18 do 25 °C (temperatura pokojowa). Powierzchnię laminatu HPL należy regularnie czyścić, jednak materiał nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Wystarczy wilgotna ściereczka z ciepłą wodą lub łagodnymi środkami czyszczącymi. Prawie wszystkie zwykłe środki czystości i dezynfekcji są dobrze tolerowane, pod warunkiem, że nie są ściernie ani silnie zasadowe. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zabrudzenia</th><th>Zalecany środek czyszczący i metoda czyszczenia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Syrop, sok owocowy, dżem, alkohol, mleko, herbata, kawa, wino, mydło i tusz</td><td>Przetrzeć wilgotną gąbką</td></tr> <tr> <td>Tłuszcze zwierzęce i roślinne, sosy, zaschnięta krew, wytrawne wino, jajka</td><td>Przetrzeć gąbką zimną wodą z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym</td></tr> <tr> <td>Żelatyna, kleje na bazie roślinnej i winylowej, odpady organiczne, guma arabska</td><td>Gorąca woda z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym, przetrzeć gąbką</td></tr> <tr> <td>Lakier do włosów, olej roślinny, długopisy i flamastry, воск, podkład i tłuste kosmetyki, pozostałości rozpuszczalników</td><td>Alkohol, aceton, przetrzeć bawełnianą ściereczką</td></tr> <tr> <td>Lakier do paznokci, spray, olej lniany</td><td>Aceton, przetrzeć bawełnianą ściereczką</td></tr> <tr> <td>Farby olejne syntetyczne</td><td>Rozpuszczalnik na bazie trójchloroetylenu, przetrzeć bawełnianą ściereczką</td></tr> <tr> <td>Kleje neoprenowe</td><td>Trichloroetan, przetrzeć bawełnianą ściereczką</td></tr> <tr> <td>Ślady silikonu</td><td>Drewniany lub plastikowy skrobak, ostrożnie, aby nie porysować powierzchni</td></tr> <tr> <td>Osady z kamienia (wapienne)</td><td>Środki czyszczące o niskiej zawartości kwasu cytrynowego lub octowego (nie więcej niż 10%)</td></tr> </tbody> </table> Pomimo że powierzchnia blatu jest bardzo wytrzymała, nie należy jej czyścić środkami zawierającymi substancje ściernie, szorstkimi gąbkami ani nieodpowiednimi narzędziami, takimi jak papier ścierny czy druciane zmywaki. Jeśli używane są rozpuszczalniki, tkanina powinna być idealnie czysta, aby na powierzchni nie pozostawiać żadnych śladów. Wszelkie smugi brudu można usunąć, przemywając powierzchnię ciepłą wodą i osuszając. Należy unikać stosowania nabłyszczaczy do mebli oraz środków czyszczących na bazie wosku, ponieważ mają tendencję do tworzenia lepkiej warstwy na zwartej powierzchni blatów, która łatwo ulega zabrudzeniu i uszkodzeniu.	Rodzaj zabrudzenia	Zalecany środek czyszczący i metoda czyszczenia	Syrop, sok owocowy, dżem, alkohol, mleko, herbata, kawa, wino, mydło i tusz	Przetrzeć wilgotną gąbką	Tłuszcze zwierzęce i roślinne, sosy, zaschnięta krew, wytrawne wino, jajka	Przetrzeć gąbką zimną wodą z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym	Żelatyna, kleje na bazie roślinnej i winylowej, odpady organiczne, guma arabska	Gorąca woda z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym, przetrzeć gąbką	Lakier do włosów, olej roślinny, długopisy i flamastry, воск, podkład i tłuste kosmetyki, pozostałości rozpuszczalników	Alkohol, aceton, przetrzeć bawełnianą ściereczką	Lakier do paznokci, spray, olej lniany	Aceton, przetrzeć bawełnianą ściereczką	Farby olejne syntetyczne	Rozpuszczalnik na bazie trójchloroetylenu, przetrzeć bawełnianą ściereczką	Kleje neoprenowe	Trichloroetan, przetrzeć bawełnianą ściereczką	Ślady silikonu	Drewniany lub plastikowy skrobak, ostrożnie, aby nie porysować powierzchni	Osady z kamienia (wapienne)	Środki czyszczące o niskiej zawartości kwasu cytrynowego lub octowego (nie więcej niż 10%)
Rodzaj zabrudzenia	Zalecany środek czyszczący i metoda czyszczenia																				
Syrop, sok owocowy, dżem, alkohol, mleko, herbata, kawa, wino, mydło i tusz	Przetrzeć wilgotną gąbką																				
Tłuszcze zwierzęce i roślinne, sosy, zaschnięta krew, wytrawne wino, jajka	Przetrzeć gąbką zimną wodą z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym																				
Żelatyna, kleje na bazie roślinnej i winylowej, odpady organiczne, guma arabska	Gorąca woda z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym, przetrzeć gąbką																				
Lakier do włosów, olej roślinny, długopisy i flamastry, воск, podkład i tłuste kosmetyki, pozostałości rozpuszczalników	Alkohol, aceton, przetrzeć bawełnianą ściereczką																				
Lakier do paznokci, spray, olej lniany	Aceton, przetrzeć bawełnianą ściereczką																				
Farby olejne syntetyczne	Rozpuszczalnik na bazie trójchloroetylenu, przetrzeć bawełnianą ściereczką																				
Kleje neoprenowe	Trichloroetan, przetrzeć bawełnianą ściereczką																				
Ślady silikonu	Drewniany lub plastikowy skrobak, ostrożnie, aby nie porysować powierzchni																				
Osady z kamienia (wapienne)	Środki czyszczące o niskiej zawartości kwasu cytrynowego lub octowego (nie więcej niż 10%)																				
Blat z kamienia akrylowego	Zalecana temperatura użytkowania powierzchni roboczej / elementów płyty kompaktowej wynosi od 18 do 25 °C (temperatura pokojowa). Powierzchnia laminatu HPL powinna być regularnie czyszczona, choć materiał nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Wystarczy wilgotna ściereczka z ciepłą wodą lub łagodne środki czyszczące. Większość standardowych domowych środków czystości i dezynfekcji jest dobrze tolerowana, pod warunkiem, że nie zawierają substancji ściernych ani silnie zasadowych. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zabrudzenia</th><th>Zalecany środek czyszczący i metoda czyszczenia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Syrop, sok owocowy, dżem, alkohol, mleko, herbata, kawa, wino, mydło i tusz</td><td>Przetrzeć wilgotną gąbką</td></tr> <tr> <td>Tłuszcze zwierzęce i roślinne, sosy, zaschnięta krew, wytrawne wino, jajka</td><td>Przetrzeć gąbką zimną wodą z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym</td></tr> </tbody> </table>	Rodzaj zabrudzenia	Zalecany środek czyszczący i metoda czyszczenia	Syrop, sok owocowy, dżem, alkohol, mleko, herbata, kawa, wino, mydło i tusz	Przetrzeć wilgotną gąbką	Tłuszcze zwierzęce i roślinne, sosy, zaschnięta krew, wytrawne wino, jajka	Przetrzeć gąbką zimną wodą z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym														
Rodzaj zabrudzenia	Zalecany środek czyszczący i metoda czyszczenia																				
Syrop, sok owocowy, dżem, alkohol, mleko, herbata, kawa, wino, mydło i tusz	Przetrzeć wilgotną gąbką																				
Tłuszcze zwierzęce i roślinne, sosy, zaschnięta krew, wytrawne wino, jajka	Przetrzeć gąbką zimną wodą z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym																				

	Żelatyna, kleje na bazie roślinnej i winylowej, odpady organiczne, guma arabska	Gorąca woda z mydłem lub środkiem czyszczącym, przetrzeć gąbką
	Lakier do włosów, olej roślinny, długopisy i flamastry, воск, podkład i tłuste kosmetyki, pozostałości rozpuszczalników	Alkohol, aceton – przetrzeć bawełnianą ściereczką
	Lakier do paznokci, spray, olej lniany	Aceton – przetrzeć bawełnianą ściereczką
	Syntetyczne farby olejne	Rozpuszczalnik na bazie trójchloroetyleny – przetrzeć bawełnianą ściereczką
	Kleje neoprenowe	Trichloroetan – przetrzeć bawełnianą ściereczką
	Ślady silikonu	Drewniany lub plastikowy skrobak – ostrożnie, aby nie porysować powierzchni
	Osady z kamienia (wapienne)	Środki czyszczące o niskiej zawartości kwasu cytrynowego lub octowego (nie więcej niż 10%)
	Pomimo że powierzchnia blatu jest bardzo wytrzymała, nie należy jej czyścić środkami zawierającymi substancje ściernie, szorstkimi gąbkami ani nieodpowiednimi narzędziami, takimi jak papier ścierny czy druciane zmywaki. Jeśli używane są rozpuszczalniki, ściereczka powinna być idealnie czysta, aby nie pozostawiać śladów na powierzchni. Wszelkie smugi zabrudzeń można usunąć, przemywając powierzchnię ciepłą wodą i osuszając. Należy unikać stosowania nablyszczaczy do mebli oraz środków czyszczących na bazie wosku, ponieważ mają one tendencję do tworzenia lepkiej warstwy na zwartej powierzchni blatu, która łatwo przyciąga brud i może ulec uszkodzeniu.	
Blat z kamienia kwarcytowego	Zalecana temperatura użytkowania blatu wynosi od 10 do 25 °C (zbliżona do temperatury pokojowej). Powierzchnię blatu kwarcytowego należy regularnie czyścić, jednak materiał nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Do czyszczenia wystarczy wilgotna ściereczka z ciepłą wodą lub łagodnym środkiem czyszczącym. Większość standardowych domowych środków czystości i dezynfekcji jest dobrze tolerowana, o ile nie zawierają one substancji ściernych ani silnie zasadowych. Pomimo że powierzchnia blatu jest bardzo wytrzymała, nie należy jej czyścić środkami z substancjami ściernymi, szorstkimi gąbkami ani nieodpowiednimi narzędziami, takimi jak papier ścierny czy druciane zmywaki. Jeśli stosowane są rozpuszczalniki, ściereczka powinna być idealnie czysta, aby nie pozostawiać śladów na powierzchni. Wszelkie smugi zabrudzeń można łatwo usunąć, przemywając ciepłą wodą i osuszając powierzchnię. Należy unikać używania nablyszczaczy do mebli oraz środków czyszczących na bazie wosku, ponieważ mają one tendencję do tworzenia lepkiej warstwy na zwartej powierzchni blatu, która łatwo przyciąga brud i może ulec uszkodzeniu.	
	Rodzaj zabrudzenia	Zalecany środek czyszczący i metoda czyszczenia
	Syrop, sok owocowy, dżem, alkohol, mleko, herbata, kawa, wino, mydło i tusz	Przetrzeć wilgotną gąbką
	Tłuszcze zwierzęce i roślinne, sosy, zaschnięta krew, wytrawne wino, jajka	Przetrzeć gąbką zimną wodą z mydłem lub domowym środkiem czyszczącym
	Żelatyna, kleje na bazie roślinnej i winylowej, odpady organiczne, guma arabska	Gorąca woda z mydłem lub środkiem czyszczącym, przetrzeć gąbką

	Lakier do włosów, olej roślinny, długopisy i flamastry, воск, podkład i tłuste kosmetyki, pozostałości rozpuszczalników	Alkohol, aceton – przetrzeć bawełnianą ściereczką
	Lakier do paznokci, spray, olej lniany	Aceton – przetrzeć bawełnianą ściereczką
	Syntetyczne farby olejne	Rozpuszczalnik na bazie trójchloroetyleny – przetrzeć bawełnianą ściereczką
	Kleje neoprenowe	Trichloroetan – przetrzeć bawełnianą ściereczką
	Ślady silikonu	Drewniany lub plastikowy skrobak – ostrożnie, aby nie porysować powierzchni
	Osady z kamienia (wapienne)	Środki czyszczące o niskiej zawartości kwasu cytrynowego lub octowego (nie więcej niż 10%)
Blat z gresu	Zalecana temperatura użytkowania blatu wynosi od 10 do 25 °C (zbliżona do temperatury pokojowej). Powierzchnię blatu ceramicznego należy regularnie czyścić, choć materiał ten nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Do czyszczenia wystarczy wilgotna ściereczka z ciepłą wodą lub łagodnym środkiem czyszczącym. Większość standardowych domowych środków czystości i dezynfekcji jest dobrze tolerowana, pod warunkiem, że nie są one ściernie ani silnie zasadowe. Pomimo wysokiej wytrzymałości powierzchni blatu, nie należy stosować środków czyszczących zawierających substancje ściernie, szorstkich gąbek ani nieodpowiednich narzędzi, takich jak papier ścierny czy druciane zmywaki. W przypadku stosowania rozpuszczalników, ściereczka powinna być idealnie czysta, aby nie pozostawić śladów na powierzchni. Wszelkie smugi brudu można usunąć, przemywając powierzchnię ciepłą wodą i osuszając ją. Należy unikać stosowania nabłyszczaczy do mebli i środków na bazie wosku, ponieważ mają one tendencję do tworzenia lepkiej warstwy na zwartej powierzchni blatów, która łatwo przyciąga brud i może ulec uszkodzeniu.	