


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ДОГЛЯДУ


(всі види стільниць зі звичайного та вологостійкого ДСП з покриттям з паперово-шаруватого пластику HPL, CPL)

Рекомендації щодо експлуатації




Температура:

- для експлуатації від +5°C ДО +60°C;
- для транспортування і тимчасового зберігання від -30°C ДО +60°C.



Не рекомендується

встановлювати вироби з меблевих деталей біля опалювальних пристроїв, з кліматом, що відрізняється від рекомендованого. Призначено для експлуатації в сухих приміщеннях.




Уникати потрапляння прямих сонячних променів.




Не використовувати для очищення абразивні порошки та розчинники.

Оберегайте стільницю від потрапляння агресивних речовин (кислоти, розчинники тощо).




Рекомендується

для приміщень з підвищеною вологістю >60%-80%, використовувати для виготовлення меблів або вологостійку ЛДСП з поклейкою PUR-клеєм або лазерною поклейкою. Не призначений для використання в ванних кімнатах.




Необхідно

оберегати деталі від тривалого контакту з водою та іншими рідкими речовинами. Вологостійкі властивості плитних матеріалів та PUR-клею не захистять деталі від розбухання.



Відносна вологість повітря

Для ДСП Р2 - 20-60 %
Для ДСП Р3 - 20-80 %

**Необхідно**

використовувати обробну дошку для запобігання механічним ушкодженням під час приготування.




Регулярно очищати поверхню та притримуватись рекомендацій по догляду.



Обережати стільницю від палаючих та тліючих предметів.

**Необхідно**

використовувати термоізолюючу підставку для гарячих предметів, філіжанок з гарячими напоями, банок з консервацією.



Зберігати та перевозити меблеві деталі потрібно в горизонтальному положенні.

Рекомендації по догляду

**Не можна використовувати**


- Металеві щітки та мочалки
- Засоби, що містять абразиви
- Засоби для чищення, які містять сильні кислоти або солі сильних кислот
- Поліролі, віск, засоби для чищення меблів, засоби для відновлення змашування/очищення пластику та відбілювачі
- Пароочисники

**Можна використовувати**

- М'яку вологу ганчірку, губку або паперові рушники
- Мильні розчини або ПАР (Fairy)
- Обережно пластикові чи дерев'яні скребки
- Розчини з низьким вмістом лимонної або оцтової кислоти (до 10%)

Тип забруднення	Рекомендації по прибиранню
Пил, олівці, крейда, чай, кава, солодкі рідини, відбитки пальців	М'якою губкою, змоченою в холодній воді. Після протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.
Жир, олія, гума	М'якою губкою, змоченою в мильному розчині. Після стерти залишки розчину холодною водою та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.
Сліди від вапняного нальоту, іржа	М'якою ганчіркою, змоченою в розчині з низьким вмістом лимонної або оцтової кислоти (до 10%). Після стерти залишки розчину теплою водою та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.
Жирні плями від рослинних або тваринних жирів	М'якою ганчіркою, змоченою в розчині з ПАР (Fairy) або зі спиртовмісний миючим засобом. Після стерти залишки розчину теплою водою та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.
Залишки воску, сліди від помади, крему для взуття, поліролі для підлоги	М'якою ганчіркою, змоченою в спиртовому розчині. Після стерти залишки розчину теплою водою та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.
Бактеріологічне забруднення	М'якою ганчіркою та засобом для чищення (пастою з прального порошку й води). Після стерти залишки холодною водою та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.
Темні сліди, які залишаються після обробки розчинником	М'якою губкою, змоченою в холодній воді. Після протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.
Водорозчинні фарби та морилки	М'якою ганчіркою, змоченою в водному або органічному розчиннику. Після стерти залишки холодною водою та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.
Лаки, фарби та клеї на основі розчинників	М'якою ганчіркою, змоченою в водному або органічному розчиннику. Затверділі залишки обережно відлущити за допомогою пластикового скребку. Після стерти все холодною водою та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.
Двокомпонентні лаки та клеї, синтетичні смоли	М'якою ганчіркою, змоченою в водному або органічному розчиннику. Затверділі залишки обережно відлущити за допомогою пластикового скребку. Після стерти все холодною водою та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.
Силікони, герметики, засоби для догляду за меблями	М'якою ганчіркою витерти насухо та використати засіб для видалення силікону. Після стерти залишки за допомогою засобу для миття скла та протерти сухою ганчіркою або паперовими рушниками.

Допустимі відхилення




Розмір/діагональ

3 порізкою $\pm 0,5$ мм.
3 порізкою і крайкуванням ± 1 мм.
Не серійно, а декілька деталей із замовлення.




Крайка 2 мм

Незначне недоопрацювання її радіусу, що безпосередньо пов'язано зі специфікою роботи верстата.




Сколи

Один скол розміром 2×2 мм на 1 м.п.
Наявність сколів безпосередньо пов'язана з якістю плитних матеріалів.
Не допускаються на фасадах.




Паз/чверть

Зміщення $\pm 0,25$ мм;
Ширина $\pm 0,25$ мм;
Глибина $\pm 0,5$ мм.




Пожолобленість для стін. панелей

При розмірі заготовки (стінової панелі):
Для ≤ 600 мм - до 4 мм;
Для 601-4200 мм - до 4,5 мм на 1 м.п.




Клейовий шов

EVA-крайкування - до 0,2 мм;
PUR-крайкування - до 0,15 мм;
Криволінійне крайкування - від 0,2 мм до 0,4 мм, залежно від товщини крайки та вигинів фрезерування.




Клей

Незначні залишки.



Отвори

Зміщення $\pm 0,25$ мм;
Глибина $\pm 0,5$ мм.




Товщина

Згідно з ТУ постачальників плитних матеріалів: <https://viyar.ua/downloads/>

В середньому:

Для ДСП $\pm 0,3$ мм.


✓ Рекомендації щодо вибору товщини крайки:



Крайка 0,4–0,6 мм

Рекомендується для сторін, які:

- не знаходяться у прямій зоні огляду;
- прилягають до інших елементів конструкції (наприклад, тильні сторони деталей, місця примикання до стійок).




Крайка 0,8 мм і більше

Оптимальна для видимих поверхонь та фасадних деталей, де важливий естетичний вигляд і підвищена зносостійкість.


Гарантійні зобов'язання на виготовлені деталі

Компанія VIYAR як виробник меблевих деталей цим документом надає покупцеві гарантію на виготовлену продукцію із плитних матеріалів (таких як ДСП, ДВП, МДФ та ін.) за технічними та кількісними показниками.

✓ Гарантія поширюється:



На розмірність деталей, якісні порізки, поклейку крайки та інші додаткові послуги.




На оклеєну крайку, яка не буде відклеюватись за умов правильного транспортування, зберігання та експлуатації

Гарантійний термін на оклеєну крайку:
PUR-крайкування -10 років.



На необхідну кількість деталей та залишків у замовленні згідно з документом «Специфікація».
Термін звернення -14 днів.

✗ Гарантія не поширюється на продукцію, яка:



Має пошкодження, що виникли при її завантаженні, розвантаженні, транспортуванні, переміщенні, складанні та монтажі.




Підлягала неправильному зберіганню та експлуатації (згідно рекомендацій по догляду та експлуатації).

Правила оформлення reklamaції



На reklamaцію приймаються меблевi деталі, які:

- Відповідають терміну дії гарантійного строку;
- Не перебували в умовах із порушенням правил експлуатації, зберігання та транспортування;
- Мають недопустимі відхилення за технічними умовами виробництва;
- Йдуть із підтверджувальним документом про оплату замовлення в нашій компанії з цими деталями.




Для оформлення необхідно зателефонувати до call-центру та подати заявку / або подати заявку через VIYAR ТурБОТик (повідомити такі дані):

- Причину звернення;
- Номер рахунку;
- Номер деталі (-ей);
- Кількість деталей.



Переробка здійснюється за таких умов:

- Замовник надає деталі з пошкодженнями;
- Перероблюються тільки пошкоджені деталі, а не все замовлення;
- Переробка здійснюється шляхом усунення недоліків на деталі або переробки нової;
- Переробка нової деталі можлива тільки з аналогічним розміром.



Термін переробки:

- Від 1 до 3 днів, залежно від складності виконання;
- +1/2 дні за умови переміщення перероблених деталей на інші філії;
- Термін може бути подовжено, якщо матеріалу немає в наявності.

Товар, що нарізаний або розкrojений під розмір, визначений покупцем (замовником), обміну і поверненню не підлягає згідно з Постановою КМУ №172 від 19.03.1994 року.

Замовлення вважається погодженим з моменту його оплати.