

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОКУПЦЯ

СТІНОВІ ПАНЕЛІ



Призначення товару: меблеве виробництво, оздоблення інтер'єру, використання в якості кухонного фартуха.



Відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин: клас емісії формальдегіду не нижче E1.



Складові частини: комбінований матеріал, який виготовляється шляхом облицювання шліфованих тришарових деревостружкових плит класу емісії не нижче E1, виготовлених згідно ДСТУ EN 312 HPL пластиком з обох сторін. HPL пластик відповідає вимогам ДСТУ EN 438-3.



Виготовлено: відповідно до Технічної Специфікації 001:2025 «Плити деревостружкові облицьовані на лінії постформінгу: стільниці, стінові панелі».

Не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.



Зберігати: у закритих приміщеннях при температурі від +5 °C до +30°C та відносній вологості повітря, що не перевищує 65%.

Забороняється зберігати стінові панелі в неопалюваних вологих приміщеннях або в приміщеннях, де виконуються будівельні роботи.



Забороняється: використовувати для механічної обробки стінових панелей ручні пили, електролобзики та інші інструменти, які не надають необхідної частоти обертання. Використання таких інструментів може призвести до утворення тріщин і сколів пластику.



Гарантійний строк зберігання: 5 років з дати продажу Виробником.

Виробник не несе відповідальності за дефект товару у випадку неналежного його транспортування, зберігання та використання в інший спосіб, ніж це передбачено інструкцією з експлуатації.



Інструкція з експлуатації: на сайті www.swisskrono.com в розділі «Для інтер'єрів».



Забороняється:

1. Використовувати для очищення поверхні стінових панелей металічні щітки чи губки та миючі засоби, які містять абразивні частинки.
2. Ставити на поверхню стінових панелей гарячі предмети, температура яких перевищує 135 °C.
3. Використовувати поверхню стінових панелей для нарізання продуктів харчування чи інших предметів, а також діяти на неї абразивними матеріалами.
4. Залишати на поверхні стінових панелей недопалки або здійснювати гасіння сигарет об поверхню.

Стінові панелі не рекомендується використовувати в приміщеннях із високою вологістю, наприклад: ванни, підвіконники, сауни, басейни, тощо, а також за відсутності опалення.

УВАГА: Перед початком монтування стінових панелей, її необхідно витримати в приміщенні не менше однієї доби.

УВАГА: Відкриті крайки стінових панелей потрібно обов'язково обробити герметиком (клеєм-розплавом, силіконовим герметиком) або іншим матеріалом, який забезпечує довготривалий захист від дії води та вологи.



Забороняється: Монтувати стінові панелі безпосередньо біля постійно холодних стін або джерел тепла (батареї або інші пристрої нагрівання).

