

Описание продукта

ColorJoint - высокотехнологичный клей на гибридной основе, который вулканизируется под воздействием влаги, формируя надежный и эластичный резиновый шов.

Преимущества

- Надежный и постоянно эластичный.
- Универсальный для использования в помещениях.
- Быстротвердеющий.
- Без изоцианатов, растворителей и силиконов.
- Без усадки и пузырьков.
- Идеально прилегает без грунтовки на всех, даже влажных поверхностях.
- При высыхании не выделяет неприятного запаха.
- Подвергается шлифовке после полного высыхания.
- Не вызывает коррозии.
- Высокотехнологическая устойчивость и модуль упругости.
- Поглощает акустические и механические вибрации.

Применение

ColorJoint - герметик для внутреннего применения, выпускается в различных цветах и может быть подобран в соответствии с цветом столешницы. ColorJoint может использоваться на различных поверхностях: кварц, ламинат, нержавеющая сталь, стекло и др. Прежде всего ColorJoint был изготовлен как клей и герметик для кухонных столешниц.

Рекомендации по использованию

Тюбик, объемом 20 мл. для использования на кухонных столешницах. Нанести небольшое количество средства на обе части поверхности, уделяя внимание надлежащему соединению обеих частей, а также отверстий для болтов. Быстро закрыть место соединения, удалить остаточный герметик с помощью аппликатора и затянуть болты.

Для уплотнения частей: нанесите равномерное количество средства на предварительно очищенную и подготовленную поверхность, используя инструмент для шлифовки или мягкий скребок. Очистить поверхность с помощью мыльного раствора до начала твердения.

Для дополнительной информации просьба обращаться в техническую службу производителя.

Дополнительная информация

100% Упругость Температура использования Основа Период затвердевания Плотность Удлинение в момент разрыва Осадка Морозостойкость при транспортировке Твердость по Шору Время затвердевания	ISO 7390 DIN 53505 23°C/55 % RH	1,15 МПа от + 5 ° С до + 40 ° С Гибрид 2-3 мм / 24 ч. 1,49 г / мл 350% <2 мм До -15 ° С 50 ед. Шора 10 мин.
--	---	--

Термостойкость		-40 ° C до + 100 ° C
Упругость при растяжении		2,2МПа

Предостережение

- Не пригоден для PE, PP, PC, PMMA, PTFE неопрена и битуминозных субстратов.
- Не пригоден для длительного погружения в воду.
- В чистом виде не пригоден для использования на природном камне и зеркалах.
- Не пригоден для соединений, подвергающихся расширению, полированных или эмалированных поверхностей.
- Не пригоден с использованием хлора, например в бассейнах.
- При длительном ультрафиолетовом излучении продукция может потерять цвет и стать менее устойчивой к ультрафиолетовому излучению.

Подготовка поверхности

- Температура применения от +5°C до + 40°C (окружающая среда и поверхность).
- Поверхность должна быть сухой и чистой.

Покраска

ColorJoint подходит для окрашивания красками на водной основе и большинством 2-х компонентных красок. Синтетические краски могут высыхать более медленно. Рекомендуется протестировать совместимость с краской перед применением. Остатки герметика ColorJoint рекомендуется удалять с помощью абразивной губки. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем окрашивать поверхность после нескольких дней использования герметика.

Очистка

- Не вулканизированные материалы и инструменты можно очистить с помощью моющих средств.
- Вулканизированные материалы могут быть удалены только механическим путем.
- Руки можно очистить с помощью салфеток.

Цвет

- Разнообразный.

Упаковка

- Тюбик, емкостью 20 мл.

Срок годности

В неоткрытой, оригинальной упаковке с температурой хранения от + 5°C до + 25°C, продукт может храниться до 18 месяцев с даты производства в сухом помещении.