

## Шпонований матеріал

### Правила догляду за готовою продукцією зі шпонованого матеріалу:

- Використовувати теплоізоляційну підставку під гарячі предмети.
- Оберегати від зіткнень з твердими та важкими предметами.
- Витирати пил тільки сухою і м'якою тканиною.
- Мити шпоновані деталі можна мильним розчином або спеціальними засобами для догляду. Обов'язково після цього протерти поверхню м'якою, сухою тканиною.
- Шпоновані матеріали повинні експлуатуватися при температурі від +10 до +25 градусів за Цельсієм і вологості 40-55%.
- Шпонований матеріал потрібно оберегати від прямих сонячних променів, щоб уникнути змін кольору і деформації деталей.

### Знаєш правила – доглядаєш правильно!

#### Важливо!

#### Рекомендації по переміщенню матеріалу.

Якщо є велика різниця в температурі (більше ніж 10 градусів) і вологості (більше ніж 10%) між зовнішнім середовищем і приміщенням (температура приміщення повинна бути від 15 до 23 градусів з вологістю не більше 55%), де буде оброблятися матеріал, матеріал повинен пройти акліматизацію. Для цього при його отриманні потрібно, щоб він добу пролежав в упаковці на рівній горизонтальній поверхні.

Матеріал повинен проходити акліматизацію мінімум 24 години, після цього можна розпаковувати упаковку і розпочинати роботу з ним. **Для цього при його отриманні потрібно, щоб він добу пролежав в упаковці на рівній горизонтальній поверхні.** Матеріал повинен проходити акліматизацію 12-24 години, після цього можна розпаковувати упаковку і розпочинати роботу з ним.

#### Рекламацією не являється:

- зміна відтінку деталі або блиску лаку з часом (це явище являється природнім для дерева);
- відмінність відтінку від готової деталі та взірцем з вітрини (оскільки не існує в природі однакового відтінку дерев; один відтінок лаку, бейцу може по різному відображатись на деталі);
- відмінність текстури від готової деталі та взірцем з вітрини (не існують двох однакових дерев по структурі та візерунками сучків);
- характерні властивості породи дерева, такі як структура, здорові сучки, вкраплення, цятки, наявність ламелей з різною спрямованістю волокон і т.д.;
- натуральні "дефекти" спеціально використані у виробі, про які замовник був поінформований заздалегідь (напр. великі сучки);
- відсутність безперервності структури шпону між окремими фасадами;
- натуральні тріщини на шпоні як наслідок його специфіки, які оброблені механічно, не являється дефектом;
- нерівномірну структуру деревини;
- натуральна різниця у відтінках шпону для окремих фасадів і панелей;
- наявність, на плиті або деталі, не прошліфований – папіру гумінки для шпону;
- різниця у кольорі, текстурі в деталях – котрі виготовлені з готових плит, від виробника Ескада-М, це номенклатури:

61055 - МДФ Дуб Бизнес/ Дуб Бизнес Эскада 19 тол.

61058 - МДФ Дуб Мебельный/Дуб Мебельный Эскада 19 тол.

61060 - Столярная плита Дуб Мебельный/ Дуб Мебельный Эскада (толщ.19) 2500x1250

61062 - Столярная плита Дуб Мебельный/ Дуб Мебельный Эскада (толщ.38) 2100X900