


ВИРОБНИЦТВО МЕБЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ (із плитних матеріалів (ДСП/МДФ/ДВП та ін.))

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ



Температура:


- Для експлуатації – від +5°C до +60°C;
- Для транспортування і тимчасового зберігання – від -30°C до +60°C.




Відносна вологість повітря – 20-60 %.



Не рекомендується використовувати в надзвичайно забрудненому та корозійно активному навколишньому середовищі або в постійному контакті з водою, попелом, шлаком, цементом, хімічними та органічними речовинами тощо.



Не рекомендується встановлювати вироби з меблевих деталей біля опалювальних пристроїв, а також у місцях з порушенням температурних та погодних умов. Наприклад, на вулиці без захисного накриття від снігу, дощу тощо.



Уникати потрапляння прямих сонячних променів.



Не використовувати для очищення абразивні порошки та розчинники.



Для приміщень з підвищеною вологістю рекомендується використовувати для виготовлення меблів МДФ або вологостійку ЛДСП з поклейкою PUR-клеєм або лазерною поклейкою.



Деталі потрібно оберегти від тривалого контакту з водою та іншими рідкими речовинами. Вологостійкі властивості плитних матеріалів та PUR-клею не захистять деталі від розбухання.



Зберігати та перевозити меблеві деталі потрібно в горизонтальному положенні.



Після зняття захисної плівки з деталей, зроблених з плит Niemann/AGT, не рекомендується чистити їх поверхню протягом 72 годин.