

Правила перевезення та зберігання фанери



- Фанеру транспортують в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезень вантажу, що діють на цьому транспортному засобі;
- Фанеру зберігають у горизонтальному положенні на піддонах в закритих приміщеннях за температури від -10°C до + 30°C з відповідною вологістю повітря не більше ніж 60%.

Класифікація та розміри фанери:

Згідно ГОСТу 3916.1-96; 10.55-71; 3916.1-89:

Сорти фанери:

Сорт В/ВВ (1/2) – лицьова сторона чиста, тильна сторона допускає 3-5 закладок на лист та вміст сучків;

Сорт ВВ/ВВ (2/2) – лицьова та тильна сторони допускають 3-5 закладок на лист та вміст сучків;

Сорт ВВ/СР (2/3) – лицьова сторона допускає 3-5 закладок на лист та вміст сучків, тильна сторона допускає 4-7 закладок на лист та вміст сучків (сучків, що випали);

Сорт СР/СР (3/3) – тильна та лицьова сторони допускають 4-7 закладок на лист та вміст сучків (сучків, що випали);

Сорт СР/С (3/4) – лицьова сторона допускає 4-7 закладок на лист та вміст сучків (сучків, що випали), тильна сторона допускає 7-11 закладок на лист та вміст сучків, що випали, нерівномірну текстуру шпону. Можливі пошкодження торцевих частин листа;

Сорт С/С (4/4) – лицьова та тильна сторони допускають 7-11 закладок на лист та вміст сучків, що випали, нерівномірну текстуру шпону. Можливі пошкодження торцевих частин листа.

Класифікація:

ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 10.55-71	ГОСТ 3916.1-89
Е	-	А
I	В	АВ
II	ВВ	В
III	СР	ВВ
IV	С	С

Граничні допуски та відхилення розмірів фанери:

Довжина та ширина листів фанери	Граничні відхилення, мм
1200, 1220, 1250	±3,0
1500, 1525, 1800, 1830	±4,0
2100, 2135, 2440, 2500	±4,0
2700, 2745, 3050, 3600, 3660	±5,0
Товщина листів фанери	Граничні відхилення, мм
3; 4; 6; 9	±0,3 – ±0,5
12; 15; 18; 21	±0,5 – ±1,0
24; 27; 30	±0,9 – ±1,4

Допуски різниці у відтінках та текстурі (малюнку) у шпоні на фанері:

- Допускається різниця відтінку;
- Допускається 100% різниця у текстурі (малюнку) шпону на фанері. Це обумовлено тим, що неможливо відтворити однакову текстуру та малюнок самої деревини (це природна властивість).

Для фанери не є дефектами такі властивості:

- Натуральні зміни відбуваються в дереві (наприклад, зміна відтінку деревини або блиску лаку під час експлуатації);
- Різниця відтінків дерев'яних елементів, якщо це ефект натуральної структури деревини або різних сортів деревини, використаної для виготовлення, незначна різниця в кольорі, пов'язана з різним поглинанням барвників в деревину;
- Характерні властивості породи дерева, такі як структура, здорові сучки та їх наявність;
- На сортах ВВ, СР, С допускаються закладки на листах, у сортах СР, С допускається незначне випадіння торців та їхній нерівномірний відтінок.

Для фанери є дефектами такі властивості:

- Шліфування самого шпону;
- Наявність смуг або плям.

Гарантія не поширюється на такі пошкодження та дефекти:



- Пошкодження, що виникли через неправильне або необережне поводження з виробом, тобто що виникли внаслідок вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, монтажу або через інші обставини, що не залежать від Виробника;
- Пошкодження, що виникли через порушення правил експлуатації, зберігання й догляду або самостійна заміна деталей виробу;
- За наявності на поверхнях механічних пошкоджень, впливу високої температури або слідів впливу хімічних речовин, попадання великого об'єму рідини тощо;
- Пошкодження, про які Замовник знав перед купівлею; механічні та інші пошкодження, що виникли внаслідок природного зносу виробу (подряпини та зміна кольору);
- Виріб було піддано подальшій технологічній обробці;
- Використання виробу не за призначенням;
- У випадках псування виробу під впливом непереборної сили (пожежа, затоплення та ін. стихійні лиха);
- Відмінність товщини, ширини та відтінку листів, зазначених у ГОСТах.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вищезазначеним характеристикам за дотримання умов зберігання, установки і правил експлуатації виробу, а також готовність до усунення недоліків у замовленні, що виникли з вини виробника або заміна матеріалу з виявленим виробничим браком.

Рекомендації з експлуатації фанери

У побуті експлуатувати тільки з покриттям – лак (під цей шар можна використовувати бейц, фарбу), масловіск, тому що матеріал натуральний та схильний вбирати в себе вологу, нестабільний до перепадів температури.

Фанера - багатошаровий матеріал, який виготовляється шляхом приклеювання кожного наступного шару до попереднього. Враховуючи особливості технології виготовлення та матеріал, що використовується для створення продукції, фанера не рекомендована для вертикального використання, оскільки короблення деталі (вигин) буде на гранично максимальній межі згідно нормам ТУ (в фанері товщиною 6,5 мм і більше допускається пожолобленість зі стрілою прогину не більше 15 мм на 1 м довжини діагоналі листа фанери). Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на матеріал, що мав не рекомендовану експлуатацію.