



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

Вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

Висновок

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 15 » 12 2016 року

№ 602-123-20-3/

Об'єкт експертизи Сотові плити торгової марки Eurolight необлицьовані та облицьовані папером, який просочено меламіновими смолами
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 4418 90 80

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для внутрішніх робіт в житловому, громадському та промисловому будівництві, виробництві меблів. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

Країна-виробник FRITZ EGGER Holzwerkstoffe GmbH & Co. OG, Австрія, Weiberndorf, 20, 6380 St. Johann in Tirol;
(Постачальник: «SC EGGER Romania SRL», Румунія, Str. Austriei, 2, Radauti, 725400, jud. Suceava.)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ЕГГЕР ГОЛЬЦВЕРКШТОФФЕ», Україна, 58009, м. Чернівці, вул. Головна, 222, тел.: (0372) 544899, код за ЄДРПОУ: 35891761

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Договір купівлі-продажу № 207.13/28.03.2013.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документів наданих заявником, та оцінки ризику для здоров'я населення, а саме: рівні вмісту у повітрі робочої зони, мг/м³, не більше: формальдегід – 0.5, фенол – 0.3, метанол – 5.0, метилметакрилат – 10, толуол – 50, пил – 6.0 згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкта експертизи: а) транспортування, зберігання та використання згідно з рекомендаціями виробника, ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ГОСТ 12.3.030-83 "Переработка пластических масс. Требования безопасности" № 2987 від 07.07.83, а також вимог безпеки, які спрямовані на захист шкіри, органів дихання та зору (ОСТ 12.4.103-83 «Система стандартів безпеки труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук»); б) міграція в повітря робочої зони (мг/м³, не більше): формальдегід – 0.5, фенол – 0.3, метанол – 5.0, метилметакрилат – 10, толуол – 50, пил – 6.0; в) виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-втяжною вентиляцією у відповідності до ГОСТ 12.4.021-75 "ССБТ. Системы вентиляционные, общие требования"; г) для готових виробів: інтенсивність запаху - не більше 2 балів; допустимі кількості міграції в повітря приміщень, мг/м³, не більше: фенол – 0.003, метанол – 0.5, метилметакрилат – 0.01, толуол – 0.6, (під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду з метою встановлення безпеки ДВП, які не піддавались обробці іншими матеріалами (ламінатом, лаком, плівками тощо), застосовується допустимий рівень виділення формальдегіду 0.01

мг/м³; для готових конструкцій меблів, у яких використовувались ДВП, які піддавались обробці, застосовується ГДКс.д. формальдегіду для атмосферного повітря - 0,003 мг/м³) відповідно до ДСанПіН "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги." № 1139 від 29.12.2012р.; Інструкція № 6035 А-91 от 12 августа 1991 года «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели»; за допустимою питомою активністю Cs 137 - не більше 740 Бк/кг згідно з ДГН «Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137) Cs та (90) Sr у деревині та продукції з деревини» від 02.11.2005 №573.; д) утилізація/знищення відходів здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про відходи» № 187/98-ВР, Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 11.06.2003 р.; Постанови КМУ № 50 від 24.06.2001 р. «Загальні вимоги до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Сотові плити торгової марки Eurolight необлицьовані та облицьовані папером, який просочено меламіновими смолами, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно з рекомендаціями виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю, що передбачає перевірку документів та візуальну інспекцію.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю, що передбачає перевірку документів та візуальну інспекцію.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки, а саме: рівні вмісту у повітрі робочої зони, мг/м³, не більше: формальдегід – 0.5, фенол – 0.3, метанол – 5.0, метилметакрилат – 10, толуол – 50, пил – 6.0 згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; для готових виробів: інтенсивність запаху - не більше 2 балів; допустимі кількості міграції в повітря приміщень, мг/м³, не більше: фенол – 0.003, метанол – 0.5, метилметакрилат – 0.01, толуол – 0.6, (під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду з метою встановлення безпеки ДВП, які не піддавались обробці іншими матеріалами (ламінатом, лаком, плівками тощо), застосовується допустимий рівень виділення формальдегіду 0.01 мг/м³; для готових конструкцій меблів, у яких використовувались ДВП, які піддавались обробці, застосовується ГДКс.д. формальдегіду для атмосферного повітря - 0,003 мг/м³) відповідно до ДСанПіН "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги." № 1139 від 29.12.2012р.; Інструкція № 6035 А-91 от 12 августа 1991 года «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели»; за допустимою питомою активністю Cs 137 - не більше 740 Бк/кг згідно з ДГН «Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137) Cs та (90) Sr у деревині та продукції з деревини» від 02.11.2005 №573.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при Головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел.: (044) 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

№ 405/02/16 від 12.12.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Л.І. Власик

(ініціали та прізвище)

