



HIND854MM

Індукційна варильна поверхня з витяжкою

Загальна інформація

Колір: Чорний матовий



Конструкція та особливості

- 4 індукційні зони нагріву Ліва передня конфорка: Ø 19×22 см, 2,3/3,5 кВт, Права передня конфорка: Ø 19×22 см, 2,3/3,7 кВт, Ліва задня конфорка: Ø 19×22 см, 2,3/3,5 кВт, Права задня конфорка: Ø 19×22 см, 2,3/3,7 кВт
- Максимальна пропускна здатність при відведенні повітря: 449 м³/год.
- Максимальна пропускна здатність при рециркуляції: 491 м³/год.
- Пропускна здатність вентилятора при відведенні повітря на 1-й швидкості: 214 м³/год.
- Пропускна здатність вентилятора при відведенні повітря на 2-й швидкості: 328 м³/год.
- Пропускна здатність вентилятора при відведенні повітря на 3-й швидкості: 399 м³/год.
- Підсилення повітряного потоку (PowerBoost 2): 617 м³/год.
- Пропускна здатність при підвищеній потужності (PowerBoost 2) - рециркуляція: 575 м³/год.
- Кількість двигунів: 2
- Функція PowerBoost
- Матеріал жирового фільтру: Металевий фільтр

Зручність використання

- Рівні посиленої потужності PowerBoost: 1
- Кількість рівнів потужності: 5
- Кількість швидкостей вентилятора: 5
- Код комплекту для рециркуляції: 0
- Вугільний фільтр (код): 0

Керування

- Електронне
- Управління: Сенсорне управління
- Функції таймера
- Індикатор забруднення фільтра

Дизайн та компонування

- Легке встановлення EasyInstall
- Розміри ніші для вбудовування min-max (в×ш×г): 49-52,4 × 78-78,2 × 19,9 см

Безпека та догляд

- Жировий фільтр можна мити
- Легке обслуговування EasyRepair
- Захист від перегріву

- EAN код: 3838782531651
- Шифр приладу: 738991

Технічні характеристики

- Клас енергоспоживання: A
- Клас ефективності фільтрації жирів: A
- Клас гідродинамічної ефективності: A
- Споживання електроенергії у режимі очікування: 0,48 Вт
- Приєднувальна потужність: 7200 Вт
- Макс.рівень шуму: 60 дБ(А)

Розміри

- Габаритні розміри (вхшхг): 31 × 83,4 × 52,2 см
- Вага нетто: 24,3 кг

