

**Серія 4, Настінна витяжка, 90 см,
Нержавіюча сталь
DWB96DM50**



**Витяжка з дизайном Voh-Design:
потужність і привабливий вигляд в
одному приладі.**

- **TouchControl:** зручне сенсорне керування витяжкою.
- **Світлодіодне підсвічування:** енергозберігаюче освітлення забезпечує чітке та яскраве освітлення зони варильної панелі.
- **Надзвичайно тихо:** ідеальна потужність відведення повітря за низького рівня шуму.
- **LED-освітлення:** Енергозберігаюче освітлення забезпечує біле та яскраве освітлення зони приготування.
- **Інтенсивний режим:** швидке та ефективне усунення випаровувань та запахів.

Технічні дані

Тип : Wall-mounted

Довжина кабелю електроживлення : 130 см

Висота витяжного каналу : 583-912/583-1022 mm

Висота приладу (мм) : 635-965/635-1075 mm

Мінімальна відстань над електричною варильною поверхнею : 550 mm

Мінімальна відстань над газовою варильною поверхнею : 650 mm

Вага Нетто : 13,3 kg

Тип керування : Електронне

Кількість рівнів швидкості : 3 ступені + інтенсивний режим

Максимальна потужність відведення повітря : 372 m³/h

Режим посилення рециркуляції повітря : 441 m³/h

Макс. потужність рециркуляції повітря : 337 m³/h

Режим посилення відведення повітря : 604 m³/h

Кількість лампочок : 2

Рівень шуму : 60 dB(A) re 1 pW

Діаметр витяжного отвору : 120 / 150 mm

Матеріал фільтра від жиру : Алюміній, придатний для миття

EAN-код : 4242005039593

Потужність підключення : 220 Вт

Струм : 10 А

Напруга : 220-240 V

Частота : 50; 60 Hz

Тип штекера / електричної вилки : Вилка Gardy із заземленням

Типи встановлення : Для настінного монтажу



4 242005 039593

Серія 4, Настінна витяжка, 90 см, Нержавіюча сталь DWB96DM50

Витяжка з дизайном Box-Design: потужність і привабливий вигляд в одному приладі.

Тип монтажу витяжки:

- Настінна витяжка, 90 см
- Ширина: 900 мм

Режими роботи та продуктивність витяжки:

- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібний комплект для режиму рециркуляції або модуль CleanAir (додаткове приладдя)
- Клас ефективності енергоспоживання: B
- Середнє споживання електроенергії: 48.5 кВт-год/рік
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: A
- Клас освітлення: A
- Клас ефективності фільтра: C
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні потужності - 372 м³/год., при роботі на інтенсивному рівні потужності - 604 м³/год.
- Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в режимі відведення повітря:
при роботі на третьому рівні потужності: 60 дБ(A) при 1 пВт (звуковий тиск: 47 дБ(A) при 20 мкПа)
при роботі на інтенсивному рівні: 70 дБ(A) при 1 пВт (звуковий тиск: 57 дБ(A) при 20 мкПа)
- Рівень шуму (мін./макс.) - 48/60 дБ

Управління приладу:

- Сенсорне управління TouchControl для рівнів потужності та освітлення
- Електронне управління: Сенсорне управління TouchControl, Цифровий дисплей

Потужність:

- 3 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний, Сенсорне управління TouchControl
- Сенсорне управління TouchControl (3 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний), а також Цифровий дисплей
- 3 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний
- Інтенсивний режим роботи з автоматичним вимкненням через 6 хвилин
- Двопоточковий двигун високої потужності
- Енергоефективний конденсаторний двигун

Комфорт:

- Модуль світлодіодного освітлення 2 x 1,5 Вт
- Температура освітлення: 3500 К
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині

Розміри приладу та ніші для вбудовування:

- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 635-965 x 900 x 500 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 635-1075 x 900 x 500 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції з модулем CleanAir (ВхШхГ):
703 x 900 x 500мм - монтаж на зовнішній повітряний канал
833-1163 x 900 x 500 мм - монтаж на внутрішній повітряний канал

Технічна інформація:

- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)
- Зворотний клапан
- Розміри приладу у режимі рециркуляції з модулем CleanAir (ВхШхГ):
703 x 900 x 500мм - монтаж із зовнішнім повітряним каналом,
833-1163 x 900 x 500 мм - монтаж з внутрішнім/ телескопічним повітряним каналом
- Потужність підключення: 220 ватт
- Кабель підключення 1.3 метр зі штекером

**Серія 4, Настінна витяжка, 90 см,
Нержавіюча сталь
DWB96DM50**

