

**Серія 4, Острівна витяжка, 90 см,  
Нержавіюча сталь  
DIB97IM50**



**Додаткові аксесуари**

DHZ5385 : Аксесуари для витяжок

**Острівна витяжка: ідеальне рішення  
для острівної кухні завдяки гнучкості  
монтажу на стелі**

- **Надзвичайно тихо:** ідеальна потужність відведення повітря за низького рівня шуму.
- **Зручне чищення та догляд:** приховані гвинтики та проводи, а також заокруглені краї неймовірно полегшують чищення приладу.
- **Фільтрація жирів:** фільтрує понад 85% жиру з повітря у кухні.
- **Панель керування TouchSelect:** управляйте витяжкою простим дотиком.
- Потужне відведення запахів дбає про ідеальний клімат на вашій кухні

**Технічні дані**

Тип : Island/Ceilling

Довжина кабелю електроживлення : 130 см

Висота витяжного каналу : 691-871/691-991 mm

Висота приладу (мм) : 744-924/744-1044 mm

Мінімальна відстань над електричною варильною поверхнею : 550 mm

Мінімальна відстань над газовою варильною поверхнею : 650 mm

Вага Нетто : 39,7 kg

Тип керування : Електронне

Кількість рівнів швидкості : 3 ступені + інтенсивний режим

Максимальна потужність відведення повітря : 438 m<sup>3</sup>/h

Режим посилення рециркуляції повітря : 527 m<sup>3</sup>/h

Макс. потужність рециркуляції повітря : 390 m<sup>3</sup>/h

Режим посилення відведення повітря : 754 m<sup>3</sup>/h

Кількість лампочок : 4

Рівень шуму : 57 dB(A) re 1 pW

Діаметр витяжного отвору : 150 / 120 mm

Матеріал фільтра від жиру : Алюміній, придатний для миття

EAN-код : 4242005086269

Потужність підключення : 256 Вт

Струм : 10 А

Напруга : 220-240 V

Частота : 60; 50 Hz

Тип штекера / електричної вилки : Вилка Gardy із заземленням

Типи встановлення : Острівного типу



4 242005 086269

## **Серія 4, Острівна витяжка, 90 см, Нержавіюча сталь DIB97IM50**

### **Острівна витяжка: ідеальне рішення для острівної кухні завдяки гнучкості монтажу на стелі**

#### **Тип монтажу витяжки:**

- Острівна витяжка
- Для встановлення на стелю над острівним кухонним модулем

#### **Дизайн:**

- Ширина: 898 мм
- Нержавіюча сталь

#### **Розміри приладу та ніші для вбудовування:**

- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 744-924 x 898 x 600 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 744-1044 x 898 x 600 мм
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)

#### **Режими роботи та продуктивність витяжки:**

- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібний комплект для режиму рециркуляції або модуль CleanAir (додаткове приладдя)

#### **Управління приладу:**

- Сенсорне управління TouchControl для рівнів потужності та освітлення
- Електронне управління

#### **Потужність:**

- Потужність підключення: 256 ватт
- 3 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний, Сенсорне управління TouchControl
- Інтенсивний режим роботи з автоматичним вимкненням через 6 хвилин
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591: 438 м3/год.
- Макс. потужність відведення повітря: 754 м3/г

#### **Комфорт:**

- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині
- Внутрішня рамалегкого очищення
- Модуль світлодіодного освітлення 4 x 1,5 Вт
- Енергоефективний конденсаторний двигун
- Надзвичайно низький рівень шуму завдяки спеціальній звукоізоляції

#### **Технічна інформація:**

- Клас ефективності енергоспоживання: B
- Середнє споживання електроенергії: 74.3 кВт-год/рік
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: B
- Клас освітлення: A
- Клас ефективності фільтра: B
- Рівень шуму (мін./макс.) - 45/57 дБ
- Температура освітлення: 3500 К
- Зворотний клапан

**Серія 4, Острівна витяжка, 90 см,  
Нержавіюча сталь  
DIB97IM50**

