

**Серия 4, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 203 x 70 см,  
Белый  
KGN49XW306**



- **Perfect Fit:** прибор можно размещать вплотную к стенам и мебели - удобные возможности установки.
- **Светодиодная подсветка:** равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- **Вариозона - оптимальная эргономика внутреннего пространства морозильного отделения благодаря стеклянным полочкам и легко вынимающимся боксам.**
- **Стеклопанель EasyAccess легко выдвигается – теперь загружать и доставать продукты еще удобнее.**
- **Система Multi Airflow:** минимизирует колебания температуры, обеспечивая оптимальную и равномерную циркуляцию воздуха в холодильнике.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: ..... Отдельно устанавливаемый

Варианты дверной панели: ..... Невозможно

Высота: ..... 2030 мм

Ширина прибора: ..... 700 мм

Глубина прибора : ..... 670 мм

Вес нетто: ..... 87.2 кг

Мощность подключения: ..... 100 Вт

Ток : ..... 10 А

Дверные петли: ..... Справа, с возможностью перевешивания

Напряжение: ..... 220-240 В

Частота: ..... 50 Гц

Длина кабеля электропитания: ..... 240.0 см

Количество компрессоров: ..... 1

Количество независимых систем охлаждения: ..... 2

Внутренний вентилятор: ..... Нет

Возможность перенавешивания дверцы: ..... Есть/да

Количество регулируемых полок в холодильной камере: ..... 4

Полки для бутылок: ..... Есть/да

Типы установки: ..... Отдельно устанавливаемый



4 242005 122929

**Серия 4, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 203 x 70 см,  
Белый  
KGN49XW306**

Окружающая среда и безопасность:

Монтаж

Общая информация

**ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ**

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 303 кВт/год
- Общий полезный объем: 435 л
- Уровень шума: 40 ДБ

**ДИЗАЙН ПРИБОРА**

- Цвет дверей холодильника: белый
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Яркое освещение холодильной камеры

**КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ**

- Технология noFrost
- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры
- Режим суперохлаждения
- Режим суперзамораживания
- Система акустической и оптической сигнализации в состоянии открытой двери

**ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА**

- Полезный объем холодильной камеры: 330 л.
- Система multiAirflow
- airFreshFilter (угольный фильтр) - всегда свежий воздух

**ЗОНА СВЕЖЕСТИ**

**МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА**

- Полезный объем морозильной камеры: 105 л.
- Способность замораживания за 24 часа: 15 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 20 час.

**РАЗМЕРЫ ПРИБОРА**

- Размеры прибора (ВхШхГ): 203x70x67 см.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Климат-класс: SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V


**АКСЕССУАРЫ**

- A\*\*0006
- A\*\*0023

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

- Общий объем: 466 л
- Общий объем холодильного отделения: 338 л
- Общий объем\*\*\*\* морозильного отделения: 128 л (-18°C и ниже)
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.

**Серия 4, Отдельно стоящий  
холодильник с нижней  
морозильной камерой, 203 x 70 см,  
Белый  
KGN49XW306**



Appliance name	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Outer handle)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Inner handle)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Outer handle)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Inner handle)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description	
a	Height
b	Width
c	Depth with door closed, without handle
d	Cabinet depth
e	Width with door opened to 90°
f	Depth with door opened, without handle
g	Depth with door closed, with handle
h	Air gap for installation in recess or fitted cabinet

measurements in mm