

OTS615IH

Витяжка телескопічна



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ФУНКЦІЇ

Зворотний клапан
ОБЛАДНАННЯ

Вугільний фільтр:2	Алюмінієвий жировий фільтр: 2	Кількість швидкостей 3
Управління: кулісний перемикач	Тип вугільного фільтра: FWK 140	

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Глибина 31 см	Висота 17,4 см	Ширина 60 см
Максимальний рівень шуму 62 дБ	Потужність підключення 166 Вт	Діаметр отвору для виведення повітря 12 см
Річне споживання електроенергії 149 кВт/год.	Ефективність фільтрації жирів E	Потужність освітлення 2x28 Вт
Колір нержавіюча сталь	Клас енергоспоживання E	Колір деталей та матеріал: нержавіюча сталь
Мінімальна відстань до керамічної варильної поверхні 65 см	Мінімальна відстань до газової варильної поверхні 65 см	Тип освітлення галогенове освітлення
максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 240 м3/год	Гідродинамічна ефективність F	клас ефективності освітлення G



ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР:2

Якісне та ефективне відведення повітря за допомогою вбудованих вугільних фільтрів. (*вугільний фільтр не входить до комплекту)

СЕРВІС І ПІДТРИМКА

!FOOTER_TEXT - PHONE

Hansa 2023

