

KCI19POE

Витяжка, Острівний монтаж, Cortina, Кремовий, 90 см, А



ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Острівний монтаж • Ширина витяжки: 90 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Код EAN: 8017709212490

ЕСТЕТИКА

Колір: Кремовий • Естетика: Cortina • Дизайн: Заокруглена • Фурнітура: Латунна • Матеріал: Теплоформований матеріал

ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так

УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Поворотні перемикачі • Перемикачі: Cortina • Кількість перемикачів: 2 • Колір перемикачів: Кремовий

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 4 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1 Вт • Шкала цветової температури света (°K): 3000 °K • Максимальна продуктивність: 820 м³/ч • Потужність мотора: 275 Вт • Кількість фільтрів: 3 • Жироуловлюючі фільтри: Алюмінієві • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 750 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 650 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм • Зворотній клапан: Так

ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: A • Клас ефективності флюїдинамики (FDEC): A • Клас жируловлюючої ефективності: C • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}): 59 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 25.9 • Ефективність освітлення: 68.6 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 78 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 321 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 549 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 796 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 47 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 61 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 70 дБ(A) • Час збільшення коефіцієнта (F): 0.9 • Клас енергоефективності: 53.1 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 426 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 453 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 170 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 4 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 302 lux • Максимальний рівень шуму: 61 дБ(A)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 279 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1000 мм

ОПЦІЇ

1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 321 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 47 дБ(A) • Номінальна потужність: 203 Вт

2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 385 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 59 дБ(A) • Номінальна потужність: 240 Вт

3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 549 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 61 дБ(A) • Номінальна потужність: 248 Вт

4-ТА ШВИДКІСТЬ

ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 796 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 70 дБ(A) • Номінальна потужність: 276 Вт

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 750x900x682 • Ширина (мм): 900 мм • Глибина (мм): 682 мм • Висота (мм): 750 мм • Вага нетто (кг): 19.700 кг • Вага брутто (кг): 26.100 кг

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ

Звуження трубки: Так

OPTIONAL

KITLOGOAS: Аксессуары, Тип продукта: Логотип, Вытяжки
KITLOGOCR: Аксессуары, Тип продукта: Логотип, Вытяжки
FLT6: Аксессуары, Тип продукта: Угольный фильтр, Вытяжки
KITKCS: Аксессуары, Тип продукта: Логотип + боковые рейлинги, Вытяжки
KITKCX: Аксессуары, Тип продукта: Логотип + боковые рейлинги, Вытяжки



