



KIR37XE

Витяжка, Острівний монтаж, Универсальный, Нержавіюча сталь, 37 см, В



ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Острівний монтаж • Ширина витяжки: 37 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Електронне управління: Так • Код EAN: 8017709203214

ЕСТЕТИКА

Колір: Нержавіюча сталь • Отделка: Матова • Естетика: Универсальный • Дизайн: Циліндрична • Матеріал: Нержавіюча сталь • Тип нержавіючої сталі: Матова

ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так

УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Електронні кнопки • Колір світлодіоду: Білий

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1 Вт • Регулювання інтенсивності освітлення: Так • Максимальна продуктивність: 800 м³/ч • Потужність мотора: 270 Вт • Кількість фільтрів: 1 • Жироуловлюючі фільтри: Алюмінієві • Індикатор забруднення вугільного фільтру: Так • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 550 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 550 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм • Зворотній клапан: Так

ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: B • Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC): B • Клас жируловлюючої ефективності: B • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}): 69 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 24.6 • Ефективність освітлення: 118 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 85.3 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 280 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 560 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 660 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 52 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 65 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 68 дБ(A) • Споживана потужність в режимі Off: 0.49 Вт • Час збільшення коефіцієнта (F): 1.1 • Клас енергоефективності: 51.7 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 333 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 447 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 168 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 2 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 260 lux • Максимальний рівень шуму: 65 дБ(A)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 272 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1500 мм

ОПЦІЇ

1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 280 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 52 дБ(A) • Номінальна потужність: 165 Вт

2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 400 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 61 дБ(A) • Номінальна потужність: 215 Вт

3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 560 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 65 дБ(A) • Номінальна потужність: 250 Вт

4-ТА ШВИДКІСТЬ

ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 660 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 68 дБ(A) • Номінальна потужність: 270 Вт

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 770x370x370 • Ширина (мм): 370 мм • Глибина (мм): 370 мм • Висота (мм): 770 мм • Вага нетто (кг): 22.200 кг • Вага брутто (кг): 29.300 кг

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ

Звуження трубки: Так

OPTIONAL

КІТFC161: Аксесуари, Тип продукту: Угільний фільтр, ВытяжкиRCKF2: Аксесуари, Тип продукту: Дистанційне керування, Вытяжки

