

# KSET66E

Сімейство продуктів  
Тип витяжки  
Дизайн  
Фільтрація  
Матеріал  
Тип нержавіючої сталі  
Код EAN  
Ширина витяжки

Витяжка  
Вбудовувана  
Телескопічна  
Режим відведення повітря  
Нержавіюча сталь  
Матова  
8017709203436  
60 см

## Естетика

Естетика	Универсальный	Колір серіографії	Чорний
Колір	Нержавіюча сталь	Логотип	Шовкографія
Отделка	Матова		



## Управління

Налаштування управління	Слайдер
-------------------------	---------

## Програми/ Функції

Кількість ступенів регулювання потужності	3
---	---

## Технічні характеристики

			
Кількість ламп	2	Жироуловлюючі фільтри	Алюмінієві
Тип ламп підсвічування	LED	Діаметр повітропроводу	150 мм
Потужність підсвітки	1 Вт	Мінімальна відстань від газової варильної панелі	750 мм
Максимальна продуктивність	620 м <sup>3</sup> /ч	Мінімальна відстань від електричної варильної панелі	650 мм
Потужність мотора	140 Вт		
Кількість фільтрів	2		

Зворотній клапан

Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму на 1-й швидкості [дБ(А)]
1-ша швидкість	295	52
2-га швидкість	435	61
3-тя швидкість	580	68

## Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEC <sub>hood</sub> )	78 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	52 дБ(А)
Клас енергоефективності	C	Акустичний тиск на максимальній швидкості	68 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність	14.4	Час збільшення коефіцієнта (F)	1.5
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	D	Клас енергоефективності	83.5
Ефективність освітлення	59 lux/W	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	322 м³/ч
Клас ефективності освітлення	A	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	224 Pa
Ефективність жирової фільтрації	76 %	Вимір входної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	139 Вт
Клас жиरोуловлюючої ефективності	C	Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	295 м³/ч	Середня освітленість варильної поверхні	130 lux
Продуктивність на максимальній швидкості	580 м³/ч	Максимальний рівень шуму	68 дБ(А)

## Електричне підключення

Потужність підключення	142 Вт	Частота струму	50-60 Гц
Напруга	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	1500 мм

## Також доступні



## Not included accessories

---



**KITFC152**

Угольный фильтр круглый 2 штуки

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



C: класс энергоэффективности



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.