



KSET66VNE2

Витяжка, Вбудовувана, Linea, Чорний, 60 см, C

ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Вбудовувана • Ширина витяжки: 60 см • Фільтрація: Режим відведення повітря •

Код EAN: 8017709256920

ЕСТЕТИКА

Колір: Чорний • Отделка: Матова • Естетика: Linea • Дизайн: Телескопічна • Матеріал: Нержавіюча сталь • Тип нержавіючої сталі: Матова • Тип скла: Чорне скло

ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3

УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Слайдер

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1 Вт • Максимальна продуктивність: 620 м³/ч • Потужність мотора: 140 Вт • Кількість фільтрів: 2 • Жироуловлюючі фільтри: Алюмінієві • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 650 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 650 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм • Зворотній клапан: Так

ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: C • Клас ефективності флюїдинаміки (FDEC): D • Клас жироуловлюючої ефективності: C • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}): 78 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 14.4 • Ефективність освітлення: 59 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 76 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 295 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 580 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 52 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 68 дБ(A) • Час збільшення коефіцієнта (F): 1.5 • Клас енергоефективності: 83.5 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 322 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 224 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 139 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 2 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 130 lux • Максимальний рівень шуму: 68 дБ(A)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 142 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1500 мм

ОПЦІЇ

1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 295 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 52 дБ(А) • Номінальна потужність: 1 Вт

2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 435 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 61 дБ(А) • Номінальна потужність: 1 Вт

3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 580 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 68 дБ(А) • Номінальна потужність: 1 Вт

4-ТА ШВИДКІСТЬ

ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 260x598x280 • Ширина (мм): 598 мм • Глибина (мм): 280 мм • Висота (мм): 260 мм • Вага нетто (кг): 9.000 кг • Вага брутто (кг): 10.000 кг

OPTIONAL

KITFC152: Аксесуари, Тип продукту: Угольный фильтр, Вытяжки