



## КВТ700ХЕ

Витяжка, Настінний монтаж, Универсальный, Нержавіюча сталь, 70 см, А



### ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Настінний монтаж • Ширина витяжки: 70 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Електронне управління: Так • Код EAN: 8017709286620

### ЕСТЕТИКА

Колір: Нержавіюча сталь • Отделка: Матова • Естетика: Универсальный • Дизайн: Плоска Т-образна • Матеріал: Нержавіюча сталь • Тип нержавіючої сталі: Матова

### ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так • Режим 24 години: Так • Опція програмування часу: Автоматичне відключення

### УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Електронні кнопки

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1,3 Вт • Шкала цветовой температури света (°K): 3000 °K • Максимальна продуктивність: 610 м³/ч • Потужність мотора: 230 Вт • Кількість фільтрів: 2 • Жироуловлюючі фільтри: Алюмінієві • Індикатор забруднення вугільного фільтру: Так • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 650 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 500 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм • Зворотній клапан: Так

## ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: A • Клас ефективності флюїдинамики (FDEC): A • Клас жироуловлюючої ефективності: C • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AECood): 54 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 29.2 • Ефективність освітлення: 65.0 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 79.8 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 256 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 463 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 688 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 47 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 63 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 71 дБ(A) • Споживана потужність в режимі очікування: 0.24 Вт • Час збільшення коефіцієнта (F): 0.9 • Клас енергоефективності: 51.9 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 386 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 428 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 157 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 3 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 157 lux • Максимальний рівень шуму: 63 дБ(A)

## ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 230 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1500 мм

## ОПЦІЇ

### 1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 256 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 48 дБ(A) • Номінальна потужність: 143 Вт

### 2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 347 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 55 дБ(A) • Номінальна потужність: 167 Вт

### 3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 463 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 63 дБ(A) • Номінальна потужність: 188 Вт

### 4-ТА ШВИДКІСТЬ

## ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 688 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 72 дБ(A) • Номінальна потужність: 224 Вт

## ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 520x700x450 • Ширина (мм): 700 мм • Глибина (мм): 450 мм • Висота (мм): 520 мм • Вага нетто (кг): 14.000 кг • Вага брутто (кг): 18.000 кг

## АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ

Звуження трубки: Так

## OPTIONAL

КІТФСРВТР: Аксесуари, Витяжки

