



КВТ900VE

Витяжка, Настінний монтаж, Универсальный, Нержавіюча сталь, 90 см, В



ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Настінний монтаж • Ширина витяжки: 90 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Електронне управління: Так • Код EAN: 8017709289706

ЕСТЕТИКА

Колір: Нержавіюча сталь • Отделка: Матова • Естетика: Универсальный • Дизайн: Плоска Т-образна • Матеріал: Нержавіюча сталь + скло • Тип нержавіючої сталі: Матова

ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так • Режим 24 години: Так • Опція програмування часу: Автоматичне відключення

УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Електронні кнопки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1,3 Вт • Шкала температурної шкали світла (°K): 3000 °K • Максимальна продуктивність: 730 м³/ч • Потужність мотора: 230 Вт • Кількість фільтрів: 1 • Жироуловлюючі фільтри: Алюмінієві • Індикатор забруднення вугільного фільтру: Так • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 650 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 500 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм • Зворотній клапан: Так

ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: B • Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC): A • Клас жироуловлюючої ефективності: C • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}): 60 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 29.1 • Ефективність освітлення: 71.0 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 81.1 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 243 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 451 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 677 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 47 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 62 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 70 дБ(A) • Споживана потужність в режимі очікування: 0.22 Вт • Час збільшення коефіцієнта (F): 1.0 • Клас енергоефективності: 59.5 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 383 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 433 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 158 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 3 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 186 lux • Максимальний рівень шуму: 62 дБ(A)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 233 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1500 мм

ОПЦІЇ

1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 243 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 48 дБ(A) • Номінальна потужність: 142 Вт

2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 332 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 55 дБ(A) • Номінальна потужність: 167 Вт

3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 451 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 62 дБ(A) • Номінальна потужність: 190 Вт

4-ТА ШВИДКІСТЬ

ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 677 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 71 дБ(A) • Номінальна потужність: 227 Вт

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 600x898x470 • Ширина (мм): 898 мм • Глибина (мм): 470 мм • Висота (мм): 600 мм • Вага нетто (кг): 14.000 кг • Вага брутто (кг): 18.000 кг

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ

Звуження трубки: Так

OPTIONAL

КІТФСЬКВТР: Аксесуари, Витяжки

