

КС16РОЕ

Витяжка, Настінний монтаж, Cortina, Кремовий, 60 см, А



ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Настінний монтаж • Ширина витяжки: 60 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Код EAN: 8017709211738

ЕСТЕТИКА

Колір: Кремовий • Естетика: Cortina • Дизайн: Димохід • Фурнітура: Латунна • Матеріал: Теплоформований матеріал

ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так

УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Поворотні перемикачі • Перемикачі: Cortina • Кількість перемикачів: 2 • Колір перемикачів: Кремовий

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1 Вт • Шкала цветової температури света (°K): 3000 °K
• Максимальна продуктивність: 820 м³/ч • Потужність мотора: 275 Вт • Кількість фільтрів: 2 • Жироуловлюючі фільтри: Алюмінієві • Діаметр повітропроводу: 150 мм • Зворотній клапан: Так

ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: A • Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC): A • Клас жируловлюючої ефективності: C • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}): 56 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 25.9 • Ефективність освітлення: 128.6 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 78 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 337 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 582 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 798 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 50 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 64 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 71 дБ(A) • Споживана потужність в режимі очікування: 1.00 Вт • Час збільшення коефіцієнта (F): 1.00 • Клас енергоефективності: 52 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 412 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 451 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 166 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 2 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 283 lux • Максимальний рівень шуму: 64 дБ(A)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 277 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1000 мм

ОПЦІЇ

Набір з компонентами: KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS

1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 337 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 50 дБ(A) • Номінальна потужність: 199 Вт

2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 439 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 57 дБ(A) • Номінальна потужність: 231 Вт

3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 582 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 64 дБ(A) • Номінальна потужність: 260 Вт

4-ТА ШВИДКІСТЬ

ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 798 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 71 дБ(A) • Номінальна потужність: 280 Вт

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 872x595x470 • Ширина (мм): 595 мм • Глибина (мм): 470 мм • Висота (мм): 872 мм • Вага нетто (кг): 12.000 кг • Вага брутто (кг): 18.900 кг

OPTIONAL

KITLOGOAS: Аксессуары, Тип продукта: Логотип, Вытяжки
KITLOGOCR: Аксессуары, Тип продукта: Логотип, Вытяжки
KITKCO-2: Аксессуары, Тип продукта: Логотип + боковые рейлинги, Вытяжки
FLT6: Аксессуары, Тип продукта: Угольный фильтр, Вытяжки
KITKCX-2: Аксессуары, Тип продукта: Логотип + боковые рейлинги, Вытяжки
KITKCS-2: Аксессуары, Тип продукта: Логотип + боковые рейлинги, Вытяжки

