

КС19РОЕ

Витяжка, Настінний монтаж, Cortina, Кремовий, 90 см, А



ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Настінний монтаж • Ширина витяжки: 90 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Код EAN: 8017709211752

ЕСТЕТИКА

Колір: Кремовий • Естетика: Cortina • Дизайн: Димохід • Фурнітура: Латунна • Матеріал: Теплоформований матеріал • Тип нержавіючої сталі: Матова

ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так

УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Поворотні перемикачі • Перемикачі: Cortina • Кількість перемикачів: 2 • Колір перемикачів: Кремовий

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1 Вт • Шкала цветової температури света (°K): 3000 °K
• Максимальна продуктивність: 820 м³/ч • Потужність мотора: 275 Вт • Кількість фільтрів: 3 • Жироуловлюючі фільтри: Алюмінієві • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 750 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 650 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм • Зворотній клапан: Так

ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: A • Клас ефективності флюїдинамики (FDEC): A • Клас жироуловлюючої ефективності: C • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}): 58 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 31.9 • Ефективність освітлення: 83.6 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 77.9 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 326 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 549 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 794 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 50 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 62 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 71 дБ(A) • Час збільшення коефіцієнта (F): 0.9 • Клас енергоефективності: 53.1 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 430 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 434 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 171 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 2 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 184 lux • Максимальний рівень шуму: 62 дБ(A)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 277 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1000 мм

ОПЦІЇ

1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 326 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 50 дБ(A) • Номінальна потужність: 199 Вт

2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 439 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 57 дБ(A) • Номінальна потужність: 231 Вт

3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 549 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 62 дБ(A) • Номінальна потужність: 260 Вт

4-ТА ШВИДКІСТЬ

ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 794 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 71 дБ(A) • Номінальна потужність: 280 Вт

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 722x895x520 • Ширина (мм): 895 мм • Глибина (мм): 520 мм • Висота (мм): 722 мм • Вага нетто (кг): 12.000 кг • Вага брутто (кг): 18.900 кг

OPTIONAL

KITLOGOAS: Аксесуари, Тип продукту: Логотип, ВытяжкиKITLOGOCR: Аксесуари, Тип продукту: Логотип, ВытяжкиFLT6: Аксесуари, Тип продукту: Угольный фильтр, ВытяжкиKITKCX-2: Аксесуари, Тип продукту: Логотип + боковые рейлинги, ВытяжкиKITKCS-2: Аксесуари, Тип продукту: Логотип + боковые рейлинги, Вытяжки

