

## KD100HXE

Витяжка, Настінний монтаж, Classica, Нержавіюча сталь, 100 см, А+



### ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Настінний монтаж • Ширина витяжки: 100 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Код EAN: 8017709276874

### ЕСТЕТИКА

Колір: Нержавіюча сталь • Отделка: Матова • Естетика: Classica • Дизайн: Димохід • Матеріал: Пофарбований матеріал • Тип нержавіючої сталі: Матова

### ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так

### УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Поворотні перемикачі • Перемикачі: Classica • Кількість перемикачів: 2 • Колір перемикачів: Ефект нерж. сталі

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1 Вт • Шкала температурної шкали світла (°K): 4000 °K  
• Максимальна продуктивність: 830 м³/ч • Потужність мотора: 275 Вт • Кількість фільтрів: 3 • Жироуловлюючі фільтри: Нержавіюча сталь • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 750 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 650 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм • Зворотній клапан: Так

## ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: A+ • Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC): A • Клас жироуловлюючої ефективності: D • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>): 39 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 35.9 • Ефективність освітлення: 75.5 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 71.5 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 297 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 639 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 792 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 49 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 68 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 72 дБ(A) • Час збільшення коефіцієнта (F): 0.7 • Клас енергоефективності: 40 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 394 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 483 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 147 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 2 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 166 lux • Максимальний рівень шуму: 68 дБ(A)

## ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 277 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1500 мм

## ОПЦІЇ

### 1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 297 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 49 дБ(A) • Номінальна потужність: 160 Вт

### 2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 431 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 58 дБ(A) • Номінальна потужність: 213 Вт

### 3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 639 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 67 дБ(A) • Номінальна потужність: 240 Вт

### 4-ТА ШВИДКІСТЬ

## ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 792 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 72 дБ(A) • Номінальна потужність: 272 Вт

## ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 800x1000x540 • Ширина (мм): 1000 мм • Глибина (мм): 540 мм • Висота (мм): 800 мм • Вага нетто (кг): 22.500 кг • Вага брутто (кг): 27.000 кг

## OPTIONAL

FLT6: Аксесуари, Тип продукту: Угольный фильтр, Вытяжки

