

KD120HXE

Витяжка, Настінний монтаж, Classica, Нержавіюча сталь, 120 см, А+



ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Настінний монтаж • Ширина витяжки: 120 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Код EAN: 8017709257651

ЕСТЕТИКА

Колір: Нержавіюча сталь • Отделка: Матова • Естетика: Classica • Дизайн: Димохід • Матеріал: Нержавіюча сталь • Тип нержавіючої сталі: Матова

ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так

УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Поворотні перемикачі • Перемикачі: Classica • Кількість перемикачів: 2 • Колір перемикачів: Ефект нерж. сталі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 4 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 4 Вт • Шкала температурної світла (°K): 4000 °K
• Максимальна продуктивність: 820 м³/ч • Потужність мотора: 275 Вт • Кількість фільтрів: 4 • Жироуловлюючі фільтри: Нержавіюча сталь • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 650 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 650 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм • Зворотній клапан: Так

ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: A+ • Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC): A • Клас жироуловлюючої ефективності: D • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}): 42 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 36.3 • Ефективність освітлення: 74.8 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 74.9 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 287 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 606 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 777 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 49 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 67 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 73 дБ(A) • Споживана потужність в режимі Off: 0.1 Вт • Споживана потужність в режимі очікування: 0.1 Вт • Час збільшення коефіцієнта (F): 0.7 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 400 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 490 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 150 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 5 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 329 lux • Максимальний рівень шуму: 67 дБ(A)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 179 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1000 мм

ОПЦІЇ

1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 287 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 49 дБ(A) • Номінальна потужність: 176 Вт

2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 389 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 58 дБ(A) • Номінальна потужність: 230 Вт

3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 606 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 67 дБ(A) • Номінальна потужність: 260 Вт

4-ТА ШВИДКІСТЬ

ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 777 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 73 дБ(A) • Номінальна потужність: 286 Вт

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 800x1200x555 • Ширина (мм): 1200 мм • Глибина (мм): 555 мм • Висота (мм): 800 мм • Вага нетто (кг): 20.320 кг • Вага брутто (кг): 28.700 кг

OPTIONAL

FLT6: Аксесуари, Тип продукту: Угольный фильтр, Вытяжки

