



## KICV90BL

Витяжка, Настінний монтаж, Универсальный, Чорний, 90 см, А+



### ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Настінний монтаж • Ширина витяжки: 90 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Електронне управління: Так • Периметральне всмоктування: Так • Код EAN: 8017709262150

### ЕСТЕТИКА

Колір: Чорний • Отделка: Скло • Естетика: Универсальный • Дизайн: Навскісна • Матеріал: Скло • Тип скла: Чорне скло

### ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так • Режим 24 години: Так • Автовентиляція: Так • Опція програмування часу: Автоматичне відключення

### УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Сенсорне управління • Колір світлодіоду: Червоний

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1 Вт • Максимальна продуктивність: 750 м³/ч • Потужність мотора: 270 Вт • Кількість фільтрів: 2 • Жироуловлюючі фільтри: Алюмінієві • Індикатор забруднення вугільного фільтру: Так • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 450 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 450 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм

## ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: A+ • Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC): A • Клас жируловлюючої ефективності: F • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>): 41 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 34.8 • Ефективність освітлення: 68 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 45.1 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 310 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 580 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 720 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 52 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 62 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 65 дБ(A) • Споживана потужність в режимі Off: 0.49 Вт • Час збільшення коефіцієнта (F): 0.7 • Клас енергоефективності: 40.5 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 470 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 470 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 154 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 2 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 150 lux • Максимальний рівень шуму: 62 дБ(A)

## ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 272 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1500 мм

## ОПЦІЇ

### 1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 310 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 52 дБ(A) • Номінальна потужність: 175 Вт

### 2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 420 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 56 дБ(A) • Номінальна потужність: 220 Вт

### 3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 580 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 62 дБ(A) • Номінальна потужність: 255 Вт

### 4-ТА ШВИДКІСТЬ

## ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 720 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 65 дБ(A) • Номінальна потужність: 270 Вт

## ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 1032x898x378 • Ширина (мм): 898 мм • Глибина (мм): 378 мм • Висота (мм): 1032 мм • Вага нетто (кг): 13.900 кг • Вага брутто (кг): 17.300 кг

## АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ

Звуження трубки: Так

OPTIONAL

KITFC152: Аксессуары, Тип продукта: Угольный фильтр, Вытяжки

