


KPF9X

Витяжка, Настінний монтаж, Portofino, Нержавіюча сталь, 90 см, A+



ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Настінний монтаж • Ширина витяжки: 90 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Код EAN: 8017709236373

ЕСТЕТИКА

Колір: Нержавіюча сталь • Отделка: Матова • Естетика: Portofino • Дизайн: Димохід • Матеріал: Нержавіюча сталь • Тип нержавіючої сталі: Матова

ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так

УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Поворотні перемикачі • Перемикачі: Portofino • Кількість перемикачів: 2 • Колір перемикачів: Ефект нерж. сталі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 2 Вт • Шкала цветової температури света (°K): 4000 °K
• Максимальна продуктивність: 815 м³/ч • Потужність мотора: 275 Вт • Кількість фільтрів: 3 • Жироуловлюючі фільтри: Нержавіюча сталь • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 750 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 650 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм • Зворотній клапан: Так

ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: A+ • Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC): A • Клас жироуловлюючої ефективності: C • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}): 40 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 36.2 • Ефективність освітлення: 78.2 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 78.5 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 288 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 630 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 781 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 48 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 67 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 72 дБ(A) • Час збільшення коефіцієнта (F): 1.00 • Клас енергоефективності: 40.3 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 413 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 476 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 151 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 2 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 172 lux • Максимальний рівень шуму: 67 дБ(A)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 277 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1000 мм

ОПЦІЇ

1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 288 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 48 дБ(A) • Номінальна потужність: 173 Вт

2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 421 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 63 дБ(A) • Номінальна потужність: 199 Вт

3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 630 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 67 дБ(A) • Номінальна потужність: 223 Вт

4-ТА ШВИДКІСТЬ

ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 781 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 72 дБ(A) • Номінальна потужність: 224 Вт

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 1227x896x495 • Ширина (мм): 896 мм • Глибина (мм): 495 мм • Висота (мм): 1227 мм • Вага нетто (кг): 18.220 кг • Вага брутто (кг): 24.410 кг

OPTIONAL

FLT6: Аксесуари, Тип продукту: Угольный фильтр, Вытяжки

