



KR37XE

Витяжка, Настінний монтаж, Универсальный, Нержавіюча сталь, 37 см, В

ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Настінний монтаж • Ширина витяжки: 37 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Електронне управління: Так • Код EAN: 8017709203238

ЕСТЕТИКА

Колір: Нержавіюча сталь • Отделка: Матова • Естетика: Универсальный • Дизайн: Циліндрична • Матеріал: Нержавіюча сталь • Тип нержавіючої сталі: Матова

ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так

УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Електронні кнопки • Колір світлодіоду: Білий

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1 Вт • Регулювання інтенсивності освітлення: Так • Максимальна продуктивність: 690 м³/ч • Потужність мотора: 270 Вт • Кількість фільтрів: 1 • Жироуловлюючі фільтри: Алюмінієві • Індикатор забруднення вугільного фільтру: Так • Діаметр повітропроводу: 150 мм

ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: В • Клас ефективності флюїдинамики (FDEC): А • Клас жироуловлюючої ефективності: В • Клас ефективності освітлення: А • Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}): 58 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 28 • Ефективність освітлення: 123 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 87 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 280 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 550 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 660 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 53 дБ(А) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 67 дБ(А) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 70 дБ(А) • Споживана потужність в режимі Off: 0.49 Вт • Час збільшення коефіцієнта (F): 1.00 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 332 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 465 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 153 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 2 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 270 lux • Максимальний рівень шуму: 67 дБ(А)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 272 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1500 мм

ОПЦІЇ

1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 280 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 53 дБ(А) • Номінальна потужність: 165 Вт

2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 400 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 60 дБ(А) • Номінальна потужність: 215 Вт

3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 550 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 67 дБ(А) • Номінальна потужність: 250 Вт

4-ТА ШВИДКІСТЬ

ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 660 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 70 дБ(А) • Номінальна потужність: 270 Вт

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 890x370x435 • Ширина (мм): 370 мм • Глибина (мм): 435 мм • Висота (мм): 890 мм • Вага нетто (кг): 15.000 кг • Вага брутто (кг): 21.130 кг

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ

Звуження трубки: Так

OPTIONAL

RCKF2: Аксесуари, Тип продукту: Дистанційне керування, Вытяжки