



## KS89POE

Витяжка, Настінний монтаж, Coloniale, Кремовий, 90 см, А

### ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Настінний монтаж • Ширина витяжки: 90 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Код EAN: 8017709211882

### ЕСТЕТИКА

Колір: Кремовий • Естетика: Coloniale • Дизайн: Димохід • Фурнітура: Латунна • Матеріал: Пофарбований матеріал • Тип нержавіючої сталі: Матова

### ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так

### УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Поворотні перемикачі • Перемикачі: Coloniale • Кількість перемикачів: 2 • Колір перемикачів: Латунний

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1 Вт • Шкала температурної світла (°K): 3000 °K • Максимальна продуктивність: 820 м³/ч • Потужність мотора: 275 Вт • Кількість фільтрів: 3 • Жироуловлюючі фільтри: Нержавіюча сталь • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 750 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 650 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм • Зворотній клапан: Так

## ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: A • Клас ефективності флюїдинамики (FDEC): A • Клас жируловлюючої ефективності: C • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>): 55 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 31 • Ефективність освітлення: 90.9 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 80.1 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 331 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 547 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 788 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 52 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 63 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 71 дБ(A) • Час збільшення коефіцієнта (F): 0.9 • Клас енергоефективності: 51.9 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 406 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 449 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 164 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 2 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 200 lux • Максимальний рівень шуму: 63 дБ(A)

## ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 277 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1000 мм

## ОПЦІЇ

### 1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 331 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 52 дБ(A) • Номінальна потужність: 199 Вт

### 2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 439 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 57 дБ(A) • Номінальна потужність: 231 Вт

### 3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 547 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 63 дБ(A) • Номінальна потужність: 260 Вт

### 4-ТА ШВИДКІСТЬ

## ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 788 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 71 дБ(A) • Номінальна потужність: 280 Вт

## ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 900x899x480 • Ширина (мм): 899 мм • Глибина (мм): 480 мм • Висота (мм): 900 мм • Вага нетто (кг): 19.300 кг • Вага брутто (кг): 23.100 кг

## OPTIONAL

FLT6: Аксесуари, Тип продукту: Угольный фильтр, Вытяжки

