



KSED65XE

Витяжка, Настінний монтаж, Универсальный, Нержавіюча сталь, 60 см, B

ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Настінний монтаж • Ширина витяжки: 60 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Код EAN: 8017709206079

ЕСТЕТИКА

Колір: Нержавіюча сталь • Отделка: Матова • Естетика: Универсальный • Дизайн: Димохід • Матеріал: Нержавіюча сталь • Тип нержавіючої сталі: Матова

ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3

УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Слайдер

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1 Вт • Шкала температурної температури світла (°K): 4000 °K • Максимальна продуктивність: 600 м³/ч • Потужність мотора: 200 Вт • Кількість фільтрів: 2 • Жироуловлюючі фільтри: Алюмінієві • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 750 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 650 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм • Зворотній клапан: Так

ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: B • Клас ефективності флюїдинамики (FDEC): B • Клас жироуловлюючої ефективності: D • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}): 60 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 26 • Ефективність освітлення: 100.2 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 74.4 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 351 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 635 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 53 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 67 дБ(A) • Час збільшення коефіцієнта (F): 1.1 • Клас енергоефективності: 62.2 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 355 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 385 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 146 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 2 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 221 lux • Максимальний рівень шуму: 67 дБ(A)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 202 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1000 мм

ОПЦІЇ

1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 351 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 53 дБ(А) • Номінальна потужність: 140 Вт

2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 420 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 57 дБ(А) • Номінальна потужність: 157 Вт

3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 635 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 67 дБ(А) • Номінальна потужність: 191 Вт

4-ТА ШВИДКІСТЬ

ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 652x600x514 • Ширина (мм): 600 мм • Глибина (мм): 514 мм • Висота (мм): 652 мм • Вага нетто (кг): 11.200 кг • Вага брутто (кг): 13.200 кг

OPTIONAL

FLT6: Аксесуари, Тип продукту: Угольный фильтр, Вытяжки