



## KSED95PE

Витяжка, Настінний монтаж, Универсальний, Кремовий, 90 см, B

### ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Настінний монтаж • Ширина витяжки: 90 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Код EAN: 8017709206093

### ЕСТЕТИКА

Колір: Кремовий • Естетика: Универсальний • Дизайн: Димохід • Матеріал: Пофарбований матеріал • Тип нержавіючої сталі: Матова

### ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3

### УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Слайдер

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1 Вт • Шкала температурної світла (°K): 4000 °K • Максимальна продуктивність: 595 м³/ч • Потужність мотора: 200 Вт • Кількість фільтрів: 3 • Жироуловлюючі фільтри: Алюмінієві • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 750 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 650 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм • Зворотній клапан: Так

### ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: B • Клас ефективності флюїдинаміки (FDEC): B • Клас жироуловлюючої ефективності: D • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>): 54 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 25.3 • Ефективність освітлення: 74.3 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 70.8 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 328 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 588 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 50 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 65 дБ(A) • Час збільшення коефіцієнта (F): 1.1 • Клас енергоефективності: 61.2 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 318 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 375 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 131 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 2 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 164 lux • Максимальний рівень шуму: 65 дБ(A)

## ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 202 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1000 мм

## ОПЦІЇ

### 1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 328 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 50 дБ(А) • Номінальна потужність: 140 Вт

### 2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 420 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 57 дБ(А) • Номінальна потужність: 157 Вт

### 3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 588 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 65 дБ(А) • Номінальна потужність: 191 Вт

### 4-ТА ШВИДКІСТЬ

## ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

## ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 704x900x500 • Ширина (мм): 900 мм • Глибина (мм): 500 мм • Висота (мм): 704 мм • Вага нетто (кг): 13.500 кг • Вага брутто (кг): 16.500 кг

## OPTIONAL

FLT6: Аксесуари, Тип продукту: Угольный фильтр, Вытяжки