



## KT110BLE

Витяжка, Настінний монтаж, Victoria, Чорний, 110 см, А

### ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Настінний монтаж • Ширина витяжки: 110 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Код EAN: 8017709211691

### ЕСТЕТИКА

Колір: Чорний • Отделка: Глянцевый • Естетика: Victoria • Дизайн: Димохід • Матеріал: Пофарбований матеріал • Тип нержавіючої сталі: Матова

### ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так

### УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Поворотні перемикачі • Перемикачі: Victoria • Кількість перемикачів: 2 • Колір перемикачів: Ефект нерж. сталі

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1 Вт • Шкала температурної світла (°K): 3000 °K • Максимальна продуктивність: 820 м³/ч • Потужність мотора: 275 Вт • Кількість фільтрів: 4 • Жироуловлюючі фільтри: Алюмінієві • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 750 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 650 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм • Зворотній клапан: Так

## ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: A • Клас ефективності флюїдинамики (FDEC): A • Клас жируловлюючої ефективності: D • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>): 57 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 31.1 • Ефективність освітлення: 83.2 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 69.2 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 326 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 554 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 784 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 49 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 63 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 71 дБ(A) • Час збільшення коефіцієнта (F): 1.00 • Клас енергоефективності: 52.2 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 413 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 456 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 168 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 2 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 183 lux • Максимальний рівень шуму: 63 дБ(A)

## ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 278 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1000 мм

## ОПЦІЇ

### 1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 326 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 49 дБ(A) • Номінальна потужність: 199 Вт

### 2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 439 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 57 дБ(A) • Номінальна потужність: 231 Вт

### 3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 554 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 63 дБ(A) • Номінальна потужність: 260 Вт

### 4-ТА ШВИДКІСТЬ

## ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 784 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 71 дБ(A) • Номінальна потужність: 280 Вт

## ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 900x1100x532 • Ширина (мм): 1100 мм • Глибина (мм): 532 мм • Висота (мм): 900 мм • Вага нетто (кг): 18.000 кг • Вага брутто (кг): 23.400 кг

## OPTIONAL

FLT6: Аксесуари, Тип продукту: Угольный фильтр, Вытяжки

