

KDD60VXE-2

Витяжка, Повністю вбудовувана, Универсальный, Чорний, 60 см, В



ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Повністю вбудовувана • Ширина витяжки: 60 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Електронне управління: Так • Периметральне всмоктування: Так • Код EAN: 8017709223182

ЕСТЕТИКА

Колір: Чорний • Отделка: Матова • Естетика: Универсальный • Дизайн: Повністю вбудовувана • Матеріал: Нержавіюча сталь • Тип нержавіючої сталі: Матова • Тип скла: Чорне скло

ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 4 • Інтенсивний режим: Так • Режим 24 години: Так • Опція програмування часу: Автоматичне відключення

УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Сенсорне управління • Колір світлодіоду: Червоний • Дисплей: LCD-дисплей

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

З видаленим мотором: KITRBDD - додатковий комплект • Кількість ламп: 1 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 7 Вт • Регулювання інтенсивності освітлення: Так • Шкала температурної температури світла (°K): 4000 °K • Максимальна продуктивність: 590 м³/ч • Потужність мотора: 270 Вт • Кількість фільтрів: 2 • Жироуловлюючі фільтри: Алюмінієві • Індикатор забруднення вугільного фільтру: Так • Діаметр повітропроводу: 150 мм

ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: B • Клас ефективності флюїдинамики (FDEC): C • Клас жируловлюючої ефективності: E • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}): 73 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 22.4 • Ефективність освітлення: 29 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 55.1 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 135 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 295 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 570 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 44 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 57 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 71 дБ(A) • Споживана потужність в режимі Off: 0.49 Вт • Час збільшення коефіцієнта (F): 1.2 • Клас енергоефективності: 69.9 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 293 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 429 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 156 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 7 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 200 lux • Максимальний рівень шуму: 57 дБ(A)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 277 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1500 мм

ОПЦІЇ

1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 135 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 44 дБ(A) • Номінальна потужність: 60 Вт

2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 230 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 52 дБ(A) • Номінальна потужність: 120 Вт

3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 295 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 57 дБ(A) • Номінальна потужність: 155 Вт

4-ТА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 375 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 62 дБ(A) • Номінальна потужність: 190 Вт

ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 570 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 71 дБ(А) • Номінальна потужність: 270 Вт

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 1050x537x120 • Ширина (мм): 537 мм • Глибина (мм): 120 мм • Висота (мм): 1050 мм • Вага нетто (кг): 27.000 кг • Вага брутто (кг): 33.000 кг

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ

Слайдерні дверцята: Так
Звуження трубки: Так

OPTIONAL

KITFCDD60: Аксесуари, Тип продукту: Угольный фільтр, ВытяжкиRCKF2: Аксесуари, Тип продукту: Дистанційне керування,

Вытяжки

