

KDH12WLD

Витяжка, Повністю вбудовувана, Универсальный, Чорний, 12 см, А+



ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Повністю вбудовувана • Ширина витяжки: 12 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Електронне управління: Так • Периметральне всмоктування: Так • Код EAN: 8017709277826

ЕСТЕТИКА

Колір: Чорний • Отделка: Скло • Естетика: Универсальный • Дизайн: Повністю вбудовувана • Матеріал: Скло • Тип скла: Стеклокерамика Eclipse

ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так • Опція програмування часу: Автоматичне відключення

УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Сенсорне управління • Колір світлодіоду: Лід • Дисплей: LCD-дисплей

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна продуктивність: 570 м³/ч • Потужність мотора: 145 Вт • Кількість фільтрів: 1 • Жироуловлюючі фільтри: Нержавіюча сталь • Індикатор забруднення вугільного фільтру: Так

ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: A+ • Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC): A • Клас жиρούловлюючої ефективності: C • Клас ефективності освітлення: NA • Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}): 37 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 32 • Ефективність жирової фільтрації: 75.1 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 370 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 470 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 550 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 62 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 69 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 72 дБ(A) • Споживана потужність в режимі Off: 0.49 Вт • Час збільшення коефіцієнта (F): 0.8 • Клас енергоефективності: 43.4 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 295 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 490 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 125 Вт • Максимальний рівень шуму: 72 дБ(A)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 145 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1500 мм

ОПЦІЇ

1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 370 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 62 дБ(A) • Номінальна потужність: 60 Вт

2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 420 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 66 дБ(A) • Номінальна потужність: 80 Вт

3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 470 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 69 дБ(A) • Номінальна потужність: 110 Вт

4-ТА ШВИДКІСТЬ

ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 550 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 72 дБ(A) • Номінальна потужність: 145 Вт

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 215x115x510 • Ширина (мм): 115 мм • Глибина (мм): 510 мм • Висота (мм): 215 мм • Вага нетто (кг): 13.300 кг • Вага брутто (кг): 22.600 кг

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ

Слайдерні дверцята: Так

OPTIONAL

FLMSTPKDH12: Аксессуары, Тип продукта: интерференционная полоса, ВытяжкиCFKDH12HP: Аксессуары, Тип продукта:
Угольный фильтр, Вытяжки



