



KICGR52X

Витяжка, Витяжка з вбудованим фільтром, Универсальный, Нержавіюча сталь, 52 см, А



ТИП

Сімейство продуктів: Витяжка • Тип витяжки: Витяжка з вбудованим фільтром • Ширина витяжки: 52 см • Фільтрація: Режим відведення повітря • Електронне управління: Так • Периметральне всмоктування: Так • Код EAN: 8017709262211

ЕСТЕТИКА

Колір: Нержавіюча сталь • Отделка: Матова • Естетика: Универсальный • Дизайн: Повністю вбудовувана • Матеріал: Нержавіюча сталь • Тип нержавіючої сталі: Матова

ПРОГРАМИ/ ФУНКЦІЇ

Кількість ступенів регулювання потужності: 3 • Інтенсивний режим: Так • Режим 24 години: Так • Автовентиляція: Так • Опція програмування часу: Автоматичне відключення

УПРАВЛІННЯ

Налаштування управління: Електронні кнопки • Колір світлодіоду: Червоний • Дисплей: LED-дисплей

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість ламп: 2 • Тип ламп підсвічування: LED • Потужність підсвітки: 1 Вт • Максимальна продуктивність: 720 м³/ч • Потужність мотора: 270 Вт • Кількість фільтрів: 1 • Жироуловлюючі фільтри: Алюмінієві • Індикатор забруднення вугільного фільтру: Так • Мінімальна відстань від газової варильної панелі: 650 мм • Мінімальна відстань від електричної варильної панелі: 550 мм • Діаметр повітропроводу: 150 мм

ПРОДУКТИВНІСТЬ/ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Клас енергоефективності: A • Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC): A • Клас жироуловлюючої ефективності: C • Клас ефективності освітлення: A • Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}): 54 кВт/год • Гідродинамічна ефективність: 29.2 • Ефективність освітлення: 73 lux/W • Ефективність жирової фільтрації: 75.1 % • Продуктивність на мінімальній швидкості: 300 м³/ч • Продуктивність на максимальній швидкості: 600 м³/ч • Продуктивність на інтенсивному режимі: 680 м³/ч • Акустичний тиск на мінімальній швидкості: 57 дБ(A) • Акустичний тиск на максимальній швидкості: 71 дБ(A) • Акустичний тиск при інтенсивному режимі: 73 дБ(A) • Споживана потужність в режимі Off: 0.49 Вт • Час збільшення коефіцієнта (F): 0.9 • Клас енергоефективності: 51.7 • Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності: 382 м³/ч • Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності: 435 Pa • Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності: 158 Вт • Нормальна потужність системи освітлення: 2 Вт • Середня освітленість варильної поверхні: 160 lux • Максимальний рівень шуму: 71 дБ(A)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Потужність підключення: 272 Вт • Напруга: 220-240 В • Частота струму: 50-60 Гц • Довжина електричного кабелю (см): 1500 мм

ОПЦІЇ

1-ША ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 300 м³/ч • Рівень шуму на 1-й швидкості: 57 дБ(A) • Номінальна потужність: 190 Вт

2-ГА ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 450 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 67 дБ(A) • Номінальна потужність: 230 Вт

3-ТЯ ШВИДКІСТЬ

Максимальна продуктивність (IEC 61591): 600 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 71 дБ(A) • Номінальна потужність: 255 Вт

4-ТА ШВИДКІСТЬ

ІНТЕНСИВНИЙ РЕЖИМ

Максимальна продуктивність: 680 м³/ч • Рівень шуму (IEC 61591): 73 дБ(A) • Номінальна потужність: 270 Вт

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габаритні розміри виробу (мм): 330x520x300 • Ширина (мм): 520 мм • Глибина (мм): 300 мм • Висота (мм): 330 мм • Вага нетто (кг): 7.500 кг • Вага брутто (кг): 9.000 кг

АКСЕСУАРИ В КОМПЛЕКТІ

Звуження трубки: Так

OPTIONAL

KITFC152: Аксесуари, Тип продукту: Угольный фильтр, Вытяжки

