



Витяжка призначена для вбудовування в шафу при цьому повністю замінює її дно. Це зменшує кількість місць, де може накопичуватись жир і забруднення. Витяжка залишатиметься непомітною, і ви зможете виконати меблі в необхідному вам форматі. Продуктивність витяжки дозволяє ефективно працювати на площі до 28 квадратних метрів. Продуктивність на максимальній швидкості складає 710 м куб./год. Витяжку необхідно монтувати на висоті мінімум 53 см над газовою варильною поверхнею та 41 см над електричною, в тому числі індукційною. Алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор, корпус та повітропровід від жирних відкладень. Фільтри потрібно мити кожні 100 годин роботи вручну або в посудомийній машині. Електронне управління дозволяє керувати витяжкою легко і комфортно. Перевагою такого управління в тому, що знаходити необхідну кнопку можна тактильно нащупавши її пальцями. Додатково витяжкою можна управляти з пульта дистанційного керування. Це особливо актуально для великих кухонь. Пульт дозволяє увімкнути освітлення чи вентиляцію не підходячи до витяжки. Для відведення залишкових випарів витяжку рекомендують залишити працювати на певний час. Дана модель має таймер, активувавши який можна залишити витяжку працювати і вона вимкнеться через 30 хвилин. Максимально чисте повітря в кухні забезпечить режим цілодобового провітрювання. Витяжка вмикатиметься щогодини на 10 хвилин на мінімальну швидкість. Таким чином робота приладу не принесе дискомфорту, а повітря в кухні буде свіжим. Коли настане час помити антижировий фільтр індикатор на панелі управління сповістить про це. Якщо витяжка працює в режимі рециркуляції через вугільні фільтри можна також активувати сигнал насичення вугільних фільтрів. Через 200 годин роботи на панелі з'явиться світлове сповіщення після якого фільтри потрібно помити або замінити. Скидання сигналізації відбувається утриманням відповідної кнопки протягом кількох секунд. Витяжка має яскраве та економне LED підсвічування потужністю 2 Вт. Спеціальна конструкція витяжки запобігає накопиченню конденсату на фільтрах, тому краплі води з такої витяжки ніколи не капатимуть на плиту чи в посуд. Особливо рекомендується встановлювати такі витяжки над індукційними варильними поверхнями. Завдяки інноваційному дизайну турбіни значно зменшується турбулентність і завихрення внутрішнього потоку повітря. Витяжки з технологією Sound Pro працюють тихіше на 4-6 дБ залежно від моделі.

## Інформація про продукт

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Категорія витяжки            | Вбудована                   |
| Тип покриття                 | Нержавіюча сталь/чорне скло |
| <b>Розміри</b>               |                             |
| Ширина в мм                  | 900.0                       |
| Вихідний отвір повітря       | ∅ 150 мм                    |
| <b>Енергетичні дані</b>      |                             |
| Тип вилки                    | Без розетки                 |
| Річне споживання енергії AEC | 54.8                        |
| Клас динамічної ефективності | A                           |
| Клас світлової ефективності  | A                           |
| Ефективн. фільтрації жиру C1 | C                           |
| Напруга двигуна              | 220-240 В 50-60 Гц          |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Тип мотору                     | SP A+                          |
| Кількість моторів              | 1                              |
| <b>Монтаж</b>                  |                                |
| Монтаж                         | Шафка                          |
| <b>Специфікації продукту</b>   |                                |
| Датчик якості повітря          | Ні                             |
| Клас енергоефективності        | A                              |
| <b>Ідентифікатори продукту</b> |                                |
| Бренд продукту                 | FRANKE                         |
| Сімейство продуктів            | Maris                          |
| Модельний ряд                  | STYLE DRIP-FREE                |
| <b>Особливості</b>             |                                |
| Кількість ламп                 | 2                              |
| Тип лампи                      | LED S2000 4000K                |
| Пульт ДУ в комплекті           | Ні                             |
| Водонепроникний                | Ні                             |
| Тип інтерфейсу користувача     | Сенсорний                      |
| Кількість швидкостей           | Дивіться розділ Продуктивність |
| Змінна швидкість               | 3 швидкості + інтенсивний режи |
| 24 годинне провітрювання       | Активується з пульта ДУ        |
| Затримка вимкнення             | Активується з пульта ДУ        |
| Сенсор автоматичного запуску   | Ні                             |
| WI-FI                          | Ні                             |
| Тип фільтру                    | Сітка                          |
| Матеріал фільтру               | Нержавіюча сталь               |
| Вугільний фільтр в комплекті   | Ні                             |

### Продуктивність

| Швидкість                            | 1     | 2     | 3     | Інтенсив |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| Продуктивність (м <sup>3</sup> /год) | 280.0 | 410.0 | 580.0 | 710.0    |
| Максимальний тиск, Па                | 450.0 | 510.0 | 550.0 | 560.0    |
| Споживана потужність, Вт             | 150.0 | 200.0 | 240.0 | 250.0    |
| Рівень шуму (дБА)                    | 49.0  | 58.0  | 65.0  | 69.0     |