

**Серия 4, Отдельно стоящий
холодильник с нижней
морозильной камерой, 201 x 60
см, Белый
KGV39VW316**



Холодильник с нижней морозильной камерой класса энергоэффективности A++ с контейнером VitaFresh: очень эффективный, дольше сохраняет фрукты и овощи свежими.

- **Светодиодная подсветка:** равномерное освещение холодильной камеры без бликов на протяжении всего срока службы прибора.
- **Ящик для замороженных продуктов BigBox:** для размещения контейнеров для хранения или для крупных замороженных продуктов.
- **Стеклопанель EasyAccess легко выдвигается** – теперь загрузить и доставать продукты еще удобнее.
- **LowFrost:** размораживайте холодильник реже благодаря уменьшению образования льда - экономит усилия и электроэнергию.
- **Датчики FreshSense для поддержания постоянной температуры в холодильнике.**

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно устанавливаемый

Варианты дверной панели: Невозможно

Высота: 2010 мм

Ширина прибора: 600 мм

Глубина прибора : 650 мм

Вес нетто: 73.1 кг

Ток : 10 А

Дверные петли: Справа, с возможностью перевешивания

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Длина кабеля электропитания: 240.0 см

Количество компрессоров: 1

Количество независимых систем охлаждения: 1

Внутренний вентилятор: Нет

Возможность перенавешивания дверцы: Есть/да

Количество регулируемых полок в холодильной камере: 2

Полки для бутылок: Есть/да

Система размораживания: No

Типы установки: Отдельно устанавливаемый

KSZ10010 :
KSZ10030 :



**Серия 4, Отдельно стоящий
холодильник с нижней
морозильной камерой, 201 x 60
см, Белый
KGV39VW316**

**Холодильник с нижней морозильной
камерой класса энергоэффективности
A++ с контейнером VitaFresh: очень
эффективный, дольше сохраняет
фрукты и овощи свежими.**

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 237 кВт/год
- Уровень шума: 39 ДБ
- Общий полезный объем: 343 л

ДИЗАЙН ПРИБОРА

- Цвет дверей холодильника: белый
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Яркое освещение холодильной камеры

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Электронная регулировка и контроль температуры
- Режим суперзамораживания
- Полностью автоматическое оттаивание холодильного отделения

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Полезный объем холодильной камеры: 249 л.
- Полка из ударопрочного стекла: 5, из них 2 можно переставлять по высоте, 4 выдвижные стеклянные полки
- Больших дверных полок: 1, 3 маленьких дверных полок

ЗОНА СВЕЖЕСТИ

- Бокс для овощей с регулировкой влажности

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- yes
- Полезный объем морозильной камеры: 94 л.
- Способность замораживания за 24 часа: 7 кг
- Сохранение низкой температуры в случае отключения электроснабжения в течение 23 час.
- Varío Zone - оптимизация внутреннего пространства морозильной камеры благодаря стеклянным полочкам которые легко вынимаются.
- Прозрачных ящиков в морозильном отделении: 3, в т. ч. 1 прозрачный бокс

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА

- Размеры прибора (ВхШхГ): 201x60x65 см.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сторона навешивание дверей: Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Передние ножки регулируются по высоте / ролики сзади прибора для удобной транспортировки
- Сток для талой воды
- Необходимый переменный ток сети 220 - 240 V

- Климат-класс: SN-T

АКСЕССУАРЫ

- A**0006

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ


- Общий объем: 347 л
- Общий объем холодильного отделения: 252 л
- На основе результатов стандартного тестирования в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от того, как используется прибор и где он размещен.
- J

Общая информация

Окружающая среда и безопасность:

Монтаж

**Серия 4, Отдельно стоящий
холодильник с нижней
морозильной камерой, 201 x 60
см, Белый
KGV39VW316**



Device name	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39/KGE39 (inner handle)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39/KGE39 (outer handle)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (inner handle)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (outer handle)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Specification

a Height
b Width
c Depth with door closed, without handle and without flexible spacing piece
d Cabinet depth without flexible spacing piece
e Width with door opened to 90°
f Depth with door opened, without handle and without flexible spacing piece
g Depth with door closed, with handle and without flexible spacing piece
h Depth with door closed, without handle and with flexible spacing piece

measurements in mm